


## AUTOMATINIAI MECHANINIAI FILTRAI

Filtro paskirtis – surinkti vandenyje mechanines daleles, rudis, purva, ir t.t. Vanduo tekdamas per filtro užpildą nufiltruojamas mechaniškai. Filtras pats automatiškai atsiplauna pagal užprogramuota atsplovimo dažnį. Filtras gali sulaikyti ir mažą kiekį geležies iki 0,4 mg/l. Dažniausiai filtro užpildui naudojamas skirtingų frakcijų kvarcinis smėlis.


### Automatinių mechaninių filtrų techniniai parametrai

Paveikslas	Filtro modelis	Užpildo kiekis, litrais (l)	Nominalus našumas, m <sup>3</sup> /val (Q <sub>nom</sub> )	Maksimalus našumas, m <sup>3</sup> /val (Q <sub>max</sub> )	Pajungimo diametras, coliais	Filtro korpuso dydis (DxH), coliais	Filtravimo sistemos matmenys, I x P x A, mm	Tinka asmenų kiekiui
------------	----------------	-----------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------

#### Su CLACK (JAV) automatiniais vožtuvais

	CL/TC-HY-8/44-8M	22	0.6	1.0	1"	8x44	200 x 250 x 1300	1 - 3 žmonėms
	CL/TC-HY-10/44-9M	32	0.8	1.2	1"	10x44	250 x 250 x 1300	2 - 4 žmonėms
	CL/TC-HY-10/54-10M	42	1.0	1.5	1"	10x54	250 x 250 x 1600	3 - 5 žmonėms
	CL/TC-HY-12/52-12M	60	1.4	2.2	1"	12x25	300 x 300 x 1550	4 - 7 žmonėms
	CL/TC-HY-13/54-13M	70	1.7	2.6	1"	13x54	330 x 330 x 1600	5 - 8 žmonėms
	CL/TC-HY-14/65-14M	100	2.0	3.0	1"	14x65	360 x 360 x 1850	6-10 žmonėms

#### Su Keman LCD (Kinija) automatiniais vožtuvais

	KM/AF2-HY-8/44-8M	22	0.6	1.0	3/4"	8x44	200 x 250 x 1300	1 - 3 žmonėms
	KM/AF2-HY-10/44-9M	32	0.8	1.2	3/4"	10x44	250 x 250 x 1300	2 - 4 žmonėms
	KM/AF2-HY-10/54-10M	42	1	1.5	3/4"	10x54	250 x 250 x 1600	3 - 5 žmonėms
	KM/AF4-HY-12/52-12M	60	1.4	2.0	3/4"	12x25	300 x 300 x 1550	4 - 7 žmonėms