

GENERALIDADES



Elemento prefabricado en concreto con textura lisa ideal para confinamiento en zonas verdes de uso peatonal. Se recomienda instalarlo sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4, potenciando su utilidad cuando se requiera, separar un área de otra, por ejemplo área rígida de zona de pasto y en general delimitación del urbanismo en la obra. La instalación debe hacerse con personal calificado.

BORDILLO A-80 20X35X80

Categoría: Prefabricados concreto

Origen: Colombia

USOS: Confinamiento andenes



ALGUNOS USOS Y RECOMENDACIONES

- Confinamiento andenes.
- Nivelar terrenos con socavones.
- Delimitación de jardines.
- Delimitar zonas de parqueo.

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--|
| COMPOSICIÓN: | CONCRETO |
| MEDIDAS CMS: | 20X35x80 |
| TEXTURA: | CONCRETO LISO |
| RESISTENCIA CONCRETO: | 3.000 PSI 28 Mpa |
| COLORES | GRIS CEMENTO |
| PESO KG | Aprox. 107 kg |
| TOLERANCIAS mm | + o - 2 |
| USOS: | Confinamiento zonas verdes uso peatonal. |
| INSTALACIÓN: | fijación con mortero |

MERCADO OBJETIVO

Todo tipo de personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos privados o públicos para gobiernos nacionales, departamentales, municipales, en corregimientos y que deseen dar manejo eficiente a aguas pluviales o residuales.

dcckonkrecolorsas@gmail.com

(57) 3232243275

@konkrecolor

<https://www.konkrecolor.com>