

GENERALIDADES

Los adoquines de concreto son elementos individuales fabricados con Cemento Portland y agregados, que, colocados en un patrón definido sobre una base y una subbase compactadas, constituyen un pavimento flexible con grandes ventajas constructivas, valor estético y de gran durabilidad. Su uso en la construcción data de siglos, en áreas residenciales, municipales, industriales, centros comerciales, etc. y se pueden fabricar de diferentes formas y colores, facilitando así la creatividad del constructor al instalarlo formando figuras, señales y demarcaciones duraderas que dan una mayor belleza al pavimento. Estos encuentran aplicación en pavimentos con tráfico peatonal y liviano, así como en pavimentos de tráfico pesado.



ADOQUINES PEATONALES


Categoría: URBANISMO

Origen: Colombia

USOS: Espacios abiertos

INSTALACIÓN

La instalación debe hacerse con personal capacitado, bajo las normas que rigen la materia en cada obra, pero es simple y requiere poca maquinaria para el raneado. Se construye y se pone en servicio en el mismo día. Además, como el pavimento se compone de elementos pequeños que no están unidos rígidamente, se adaptan a cualquier variación en el alineamiento horizontal y vertical de la vía.



Especificaciones técnicas

DIMENSIONES	Nominal (mm)	Real (mm) +/-
Longitud	200	+/- (2.0)
Ancho	100	+/- (2.0)
Espesor	60	+/- (2.0)
Peso kg	2.8	2.6



Características Mecánicas	Resistencia ala compresión a los 28d (Mpa) Mínimo	Absorción de Agua % Máximo
Norma NTC - 2017	4.2	7%

MERCADO OBJETIVO

Todo tipo de personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos privados o públicos propios o para gobiernos nacionales, departamentales, municipales, en corregimientos, cuyo objeto sea mejorar la interacción social y fomentar los espacios al aire libre en sus comunidades

dcckonkrecoloursas@gmail.com

(57) 3232243275

@konkrecolor

<https://www.konkrecolor.com>