



## GENERALIDADES

Elementos prefabricados CON TEXTURA ABUJARDADA o SPLIT por una cara, utilizados para la construcción de mampostería en diferentes usos. Hechos con mezclas de morteros y concretos compuestas por cementos, agregados pétreos y agua; por ser insumos naturales, la mezcla resultante presentará cambios que se pueden ver reflejados en la tonalidad del color y textura de los elementos. Por otro lado, se fabrican según las normas que rigen la materia y llevados al sitio instalación y uso inmediato. Por su mismo proceso constructivo y químico en el fraguado, podría presentarse en ellos un fenómeno conocido como eflorescencia, el cual corresponde a la migración de las sales que contienen los agregados, las cuales quedan expuestas y hacen que la apariencia del producto de la sensación de pérdida del color o manchas blancas que con el tiempo pueden desaparecer o permanecer.

### BLOQUES ABUJARDADO 15X19X39

Categoría: Mampostería Decorativa

Origen: Colombia

Usos: Levantes muros


## INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse solo con personal calificado, utilizando morteros de calidad según las demandas del proyecto; realizar pegas limpios, para no manchar la cara abujardada. Si son de colores, utilizar pigmentos del mismo tono de los bloques. El mantenimiento se realiza únicamente con agua. No utilizar ácidos.



## Especificaciones técnicas

COMPOSICIÓN:	CEMENTO PORTLAND AGREGADOS GRUESOS Y ARENA
MEDIDAS CMS:	15X19X39
TEXTURA:	TIPO PIEDRA o SPLIT o ABUJARDADA
RESISTENCIA:	3,5 Mpa individual a compresión
COLORES	CINTA DE COLORES*
UN X M2:	12.5
PESO KG	Aprox. 13 kg
TOLERANCIAS mm	+ o - 2
USOS:	Mampostería no estructural



## MERCADO OBJETIVO

Todo tipo de personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos de mampostería, privados o públicos en edificaciones y que deseen eliminar gastos de mantenimientos por limpieza o pinturas en sus muros.

dcckonkrecoloursas@gmail.com

(57) 3232243275

@konkrecolor

<https://www.konkrecolor.com>