

### GENERALIDADES

Los Gramoquines de concreto son elementos individuales fabricados con Cemento Portland y agregados, que, colocados en un patrón definido sobre una base y una subbase compactadas, constituyen un pavimento flexible, que sumado a su diseño de retícula, crea espacios abiertos para el césped, lo que le da grandes ventajas constructivas, valor estético y gran durabilidad. Su uso es muy amplio: residencial, municipal, industrial, centros comerciales, porque integra la naturaleza a la obra.



#### ADOQUINES GRAMA


Categoría: URBANISMO

Origen: Colombia

USOS: Espacios abiertos

#### INSTALACIÓN

La instalación debe hacerse con personal capacitado, bajo las normas que rigen la materia en cada obra, pero es simple y requiere poca maquinaria para el raneado. Se construye y se pone en servicio en el mismo día. Además, como el pavimento se compone de elementos pequeños que no están unidos rígidamente, se adaptan a cualquier variación en el alineamiento horizontal y vertical de la vía.



#### Especificaciones técnicas



DIMENSIONES	Nominal (mm)	Real (mm) +/-
Longitud	200	+/- (2.0)
Ancho	200	+/- (2.0)
Espesor	80	+/- (2.0)
Peso kg	4.5	4.6

Características Mecánicas	Resistencia a la compresión a los 28d (Mpa) Mínimo	Absorción de Agua % Máximo
Norma NTC - 3766	3.5	7%

#### MERCADO OBJETIVO

Todo tipo de personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos privados o públicos propios o para gobiernos nacionales, departamentales, municipales, en corregimientos, cuyo objeto sea mejorar la interacción social y fomentar los espacios al aire libre en sus comunidades

dcckonkrecoloursas@gmail.com

(57) 3232243275

@konkrecolor

<https://www.konkrecolor.com>