



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Resistencia a la compresión a los 28d (Mpa) Mínimo	Absorción de Agua % Máximo
Peso Seco	5.2 Kg	NTC 4992	5.0	7%
Área Neta	40.000 mm <sup>2</sup>			
Área Nominal	0.04 m <sup>2</sup>	DIMENSIONES		
Rendimiento m <sup>2</sup>	25.00 Und/m <sup>2</sup>	Longitud	Estándar (mm)	Estándar (mm) +/-
		Ancho	200	+/- (2.0)
		Espesor	60	+/- (2.0)
Uso: Pavimentos y pisos exclusivos para tráfico peatonal. NTC 4992				



Nuestros productos son fabricados con CEMENTO PORTLAND TIPO ART que cumplen con la norma NTC 4992 y agregados de alta calidad, que nos permiten ofrecer un producto de excelente calidad, conforme a las especificaciones técnicas arriba descritas. Por ser fabricados con insumos de origen natural y por su proceso constructivo, son aceptables las diferencias de tonos entre una y otra pieza. El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 13 mm en cualquier dimensión, o fisuras de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud máxima del 25% de la altura nominal de la unidad.

dcckonkrecoloras@gmail.com

(57) 3157433477

@konkrecolor

https://www.konkrecolor.com

**BARRANQUILLA - COLOMBIA**