



GENERALIDADES

Elemento prefabricado en concreto con textura lisa ideal para confinamiento en zonas de alto tráfico vehicular. Se recomienda instalarlo sobre una capa de mortero de nivelación, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4, potenciando su utilidad cuando se requiera, confinar un andén o zona verde que de a un pavimento de uso vehicular en vías o arterias principales, tanto en las afueras y dentro de ciudades, municipios, poblaciones en general. La instalación debe hacerse con personal calificado.

SARDINEL A-10 20X50X80

Categoría: Prefabricados concreto

Origen: Colombia

USOS: Confinamiento vías principales



ALGUNOS USOS Y RECOMENDACIONES

- Confinamiento andenes alto tráfico.
- Delimitación arterias y vías principales.
- Delimitación zonas de estacionamiento.
- Delimitación vías puertos, atracaderos.

Especificaciones técnicas

COMPOSICIÓN:	CONCRETO
MEDIDAS CMS:	20X50x80
TEXTURA:	BISEL-CONCRETO LISO
RESISTENCIA CONCRETO:	3.000 PSI 28 Mpa
COLORES	GRIS CEMENTO
PESO KG	Aprox. 148 kg
TOLERANCIAS mm	+ o - 2
USOS:	Confinamiento zonas verdes usos alto trafico e industrial.
INSTALACIÓN:	fijación con mortero

MERCADO OBJETIVO

Todo tipo de personas naturales o jurídicas que ejecuten proyectos privados o públicos para gobiernos nacionales, departamentales, municipales, en corregimientos y que deseen dar manejo eficiente a aguas pluviales o residuales.

dcckonkrecolorsas@gmail.com

(57) 3232243275

@konkrecolor

<https://www.konkrecolor.com>