

Stationaire hogedrukreinigers / Nettoyeurs haute pression stationnaires / Stationary pressure washers

HPS 



- Traploos regelbare werkdruk
 - Drukmeter
 - Start-stop systeem (Stop 'n Go)
 - Messing pompkop en ceramische plunjers
 - Professionele, radiale pomp (1450 rpm)
 - Temperatuur regelbaar tot 140 °C
 - Reinigingsmiddeltoevoeging
 - RVS (inox) frame
 - RVS (inox) kappen
 - Flexibele koppeling tussen motor en pomp
 - Waterslagdemper
 - Interne watertank met vlotter
- Inclusief:**
- ✓ Hogedruk slang 10 m
 - ✓ Hogedrukpistool en lans met varionozzle
 - **Optioneel met RVS (inox) vloerstandaard of wandbeugels**
-
- Pression d'eau réglable
 - Manomètre
 - Système start-stop (Stop 'n Go)
 - Culasse en laiton et pistons en céramique
 - Pompe radiale professionnelle (1450 tpm)
 - Température réglable jusqu'à 140 °C
 - Ajout de détergent réglable
 - Châssis en inox
 - Capots en inox
 - Accouplement flexible entre le moteur et la pompe
 - Amortisseur de coup de bélier
 - Réservoir d'eau interne avec flotteur
- Inclus:**
- ✓ Tuyau haute pression 10 m
 - ✓ Pistolet à haute pression et lance de pulvérisation
 - En option support sur cadre ou muraux en inox

Stop&Go
automatic total stop

- Adjustable working pressure
 - Pressure gauge
 - Start-stop system (Stop 'n Go)
 - Brass pump head and ceramic plungers
 - Professional, radial pump (1450 rpm)
 - Adjustable temperature up to 140 °C
 - Detergent addition
 - Stainless steel frame
 - Stainless steel covers
 - Flexible coupling between motor and pump
 - Water shock damper
 - Buffer tank with float
- Including:**
- ✓ High-pressure hose 10 m
 - ✓ High-pressure gun and spray lance with adjustable nozzle
 - **Optional with stainless steel floorstand or wall brackets**

100% multi-fuel

Kijk voor meer informatie op meclean.eu/multifuel
Pour plus d'informations, visitez meclean.fr/multifuel
For more information, visit meclean.eu/en/multifuel

artikelnummer référence article code	model modèle model	max. werkdruk pression d'eau max. max. working pressure	max. waterdebiet débit d'eau max. max. water flow	max. temperatuur température max. max. temperature	max. toerental pomp régime max. de la pompe max. pump speed	voltage voltage voltage	max. vermogen puissance max. max. power	gewicht* poids* weight*
62915021	HPS 150/21	150 bar	21 - 23 L/min.	140 °C	1450 rpm	400 V (3-phase)	6,0 kW	± 202 kg
62920015	HPS 200/15	200 bar	15 - 17 L/min.	140 °C	1450 rpm	400 V (3-phase)	6,0 kW	± 202 kg
62920021	HPS 200/21	200 bar	21 - 23 L/min.	140 °C	1450 rpm	400 V (3-phase)	7,5 kW	± 230 kg
62920030	HPS 200/30	200 bar	30 - 33 L/min.	140 °C	1450 rpm	400 V (3-phase)	11,0 kW	± 250 kg

(Uitvoeringen met andere technische specificaties zijn op aanvraag leverbaar) *Exclusief opties en accessoires *Hors options et accessoires *Excluding options and accessories
(Sur demande, d'autres versions avec des spécifications techniques différentes ou sont disponibles)
(On request other versions with different technical specifications set-up are available)

Enkele opties / quelques options / some options:

					
Pistool met drukregeling Pistolet avec pression réglable Gun with pressure control	Roterende wasborstel Brosse de lavage rotative Rotating washing brush	Haspel (zelfprollend) Enrouleur (auto-enroulant) Hose reel (self-winding)	Zwenkarm Bras pivotant Swivel arm	Foamlans Lance à Mousse Foam lance	Railsysteem Système de rail Rail system