

Heetwater onkruidbestrijdingsmachines en onkruidborstels / Machines de désherbage à l'eau chaude et brosses de désherbage / Hot water weed control machines and weed brush



SERIE-CF



Kijk voor meer informatie op meclean.eu/multifuel
Pour plus d'informations, visitez meclean.fr/multifuel
For more information, visit meclean.eu/en/multifuel

Stop&Go

automatic total stop

Inclusief / inclus / including :



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • WeedPLUS[®] heetwater onkruidbestrijdings-techniek • Tot 1500 m²/u onkruid bestrijden • Drukmeter • Start-stop systeem (Stop 'n Go) • Professionele, radiale pomp (1450 rpm) • Temperatuur regelbaar tot 99,5 °C • RVS/inox warmtewisselaar • Overbelasting beveiliging • Robuust gepoedercoat frame • Aggregaat (Honda GX) met extra 230V aansluiting • Slagvaste kunststof watertank 500 L | <ul style="list-style-type: none"> • Waterfilter • Voor langere tijd autonoom werken • Slanglengte tot 40 meter (<i>optie</i>) <p>Inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zelfprollende haspel met 20 m hogedrukslang ✓ Hogedrukpistool * ✓ WeedPLUS[®] broeskop * ✓ WeedPLUS[®] spuitbalk op wielen * ✓ Hogedruklans met nozzle * <p><i>* Snelwisselsysteem</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Technologie de désherbage à l'eau chaude WeedPLUS[®] • Contrôle des mauvaises herbes jusqu'à 1500 m²/h • Manomètre • Système start-stop (Stop 'n Go) • Pompe radiale professionnelle (1450 tpm) • Température réglable jusqu'à 99,5 °C • La chaudière en acier inoxydable • Protection de surcharge • Châssis robuste enduit de poudre • Générateur (Honda GX) avec sortie 230V suppl. • Réservoir d'eau en plastique résistant aux chocs 500 L | <ul style="list-style-type: none"> • Filtre à eau • Peut travailler de manière indépendante pendant de longues périodes • Longueur du tuyau jusqu'à 40 mètres (<i>en option</i>) <p>Inclus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Enrouleur automatique avec 20 m de tuyau haute pression ✓ Pistolet à haute pression * ✓ Douchette WeedPLUS[®] * ✓ Barre de pulvérisation WeedPLUS[®] * ✓ Lance haute pression avec buse * <p><i>* Système raccords rapide</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • WeedPLUS[®] hot water weed control technology • Up to 1500 m²/h weed control • Pressure gauge • Start-stop system (Stop 'n Go) • Professional, radial pump (1450 rpm) • Adjustable temperature up to 99,5 °C • Stainless steel heat exchanger • Overload protection • Robust powder coated frame • Generator (Honda GX) with extra 230V connection • Impact-resistant plastic water tank 500 L | <ul style="list-style-type: none"> • Water filter • Work autonomously for a longer period • Hose length up to 40 meters (<i>optional</i>) <p>Including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Self retracting stainless steel reel with 20 m high pressure hose ✓ High-pressure gun * ✓ WeedPLUS[®] showerhead * ✓ WeedPLUS[®] spraybar on wheels * ✓ High-pressure lance with nozzle * <p><i>* Quick release system</i></p> |

artikelnummer référence article code	model modèle model	max. werkdruk pression d'eau max. max. working pressure	max. waterdebiet débit d'eau max. max. water flow	max. temperatuur température max. max. temperature	max. toerental pomp régime max. de la pompe max. pump speed	inhoud brandstoftank réservoir de carburant fuel tank capacity	aandrijving entraînement drive	max. vermogen puissance max. max. power	gewicht* poids* weight*
2106417969	SERIE-CF	130 bar	8 - 10 L/min.	99,5 °C	1450 rpm	16 L	Honda GX benzine	2,2 kW	± 300 kg

*Exclusief opties en accessoires *Hors options et accessoires *Excluding options and accessories

Enkele opties / quelques options / some options:



Montage op pickup of aanhangert etc
Montage sur un pick-up, remorque, etc.
Mounting on top of a pick-up, trailer etc.



Zelfprollende RVS haspel 40m
Enrouleur en acier inox auto-rétractable 40m
Self retracting stainless steel reel 40m



Dompelpomp
Pompe submersible
Submersible pump



Antikalk kit
Kit anticalcaire
Anti-scaling kit