

Warmwater hogedrukreinigers / Nettoyeurs haute pression en eau chaude / Hot water pressure washers

**NIEUW
NOUVEAU
NEW**



Stop&Go
automatic total stop

SERIE-TX



- Traploos regelbare werkdruk
 - Drukmeter
 - Start-stop systeem (Stop 'n Go)
 - Messing pompkop en ceramische plunjers
 - Professionele, radiale pomp (1450 rpm)
 - Regelbare temperatuur tot 140 °C
 - RVS/inox warmtewisselaar
 - Reinigingsmiddelreservoir 14 L
 - 4 solide, lekvrije banden
- Inclusief:**
- ✓ Hogedrukslang 10 m
 - ✓ Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle *
- * Snelwisselsysteem*

- Pression d'eau réglable
 - Manomètre
 - Système start-stop (Stop 'n Go)
 - Culasse en laiton et pistons en céramique
 - Pompe radiale professionnelle (1450 tpm)
 - Température réglable jusqu'à 140 °C
 - La chaudière en acier inoxydable
 - Réservoir de détergent 14 L
 - 4 pneus anticrevaillon solide
- Inclus:**
- ✓ Tuyau haute pression 10 m
 - ✓ Pistolet à haute pression et lance divisible avec buse réglable *
- * Système raccords rapide*

- Adjustable working pressure
 - Pressure gauge
 - Start-stop system (Stop 'n Go)
 - Brass pump head and ceramic plungers
 - Professional, radial pump (1450 rpm)
 - Adjustable temperature up to 140 °C
 - Stainless steel heat exchanger
 - Detergent tank 14 L
 - 4 solid, puncture-proof tyres
- Including:**
- ✓ High-pressure hose 10 m
 - ✓ High-pressure gun and divisible lance with adjustable nozzle *
- * Quick release system*



100% multi-fuel

Kijk voor meer informatie op meclean.eu/multifuel
 Pour plus d'informations, visitez meclean.fr/multifuel
 For more information, visit meclean.eu/en/multifuel

artikelnummer référence article code	model modèle model	max. werkdruk pression d'eau max. max. working pressure	max. waterdebiet débit d'eau max. max. water flow	max. temperatuur température max. max. temperature	max. toerental pomp régime max. de la pompe max. pump speed	inhoud brandstoftank réservoir de carburant fuel tank capacity	voltage voltage voltage	max. vermogen puissance max. max. power	gewicht* poids* weight*
16151001	SERIE-TX 130/10	130 bar	10 - 12 L/min.	140 °C	1450 rpm	14 L	230 V	3,3 kW	± 118 kg
16151002	SERIE-TX 160/15	160 bar	15 - 17 L/min.	140 °C	1450 rpm	14 L	400 V (3-phase)	5,5 kW	± 126 kg
16151003	SERIE-TX 200/15	200 bar	15 - 17 L/min.	140 °C	1450 rpm	14 L	400 V (3-phase)	5,8 kW	± 134 kg

*Exclusief opties en accessoires *Hors options et accessoires *Excluding options and accessories

Enkele opties / quelques options / some options:

Extra hogedrukslang Tuyau haute pression supplémentaire Additional high-pressure hose	Rioolslang Tuyau d'égout Sewer hose	Roterende wasborstel Brosse de lavage rotative Rotating washing brush	Vuilvrees Buse rotative Roto nozzle	Oppervlaktreiniger Nettoyeur de surfaces Surface cleaner	Foamlans Lance a mousse Foam lance