

PELICULA POLARIZADA DE SEGURIDAD 4 MIL

Reduce 99% Rayos UV

Protege del peligro que causan los vidrios en caso de un choque. Evita que los pasajeros se accidenten.

- Aumenta la resistencia del cristal antes de romperse.
- Mantiene el cristal en su lugar.
- Protege las vestiduras

Importante: No es anti-balas

Especificaciones técnicas:	20%	35%	50%	Nat
Transmisión de luz visible (VLT)	20%	38%	50%	87%
Transmisión Solar	46%	52%	60%	75%
Absorción energía solar	47%	41%	33%	24%
Total de rechazo de energía solar	40%	37%	30%	15%
Reducción de reflejos	77%	57%	43%	
Bloqueo rayos Ultravioletas UV		99%		95%
Reflexión energía solar		7%		15%
Calibre en milésimas		4		4
Resistencia a la tensión		33,600 psi		25,000
Resistencia a la ruptura		61 Kg/pulg.		110
Fuerza al desprendimiento		2750 g/Pulg.		5-6 pulg
Fuerza de Punción		103 lbs.		

	Modelo	Tono	Medida de rollo
	PVS- 20150	20%	1.50 m x 30 m
	PVS- 2075	20%	75 cm x 30 m
	PVS- 2050	20%	50 cm x 30 m
	PVS- 35150	35%	1.50 m x 30 m
	PVS- 3575	35%	75 cm x 30 m
	PVS- 3550	35%	50 cm x 30 m
	PVS- 50150	50%	1.50 m x 30 m
	PVS- 5075	50%	75 cm x 30 m
	PVS- 5050	50%	50 cm x 30 m
	PVSN-150	Natural	1.50 m x 30 m
	PVSN- 75	Natural	75 cm x 30 m
	PVSN- 50	Natural	50 cm x 30 m



Garantía de 15 años en autos por escrito. (Por defecto de fábrica por desprendimiento y decoloración) Hecho en USA.