

Estintori

F.I.P.A. Srl

Catalogo

Edizione 2025

ESTINTORI PORTATILI UNI EN 3-7, MED 2014/90/EU PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS EN-7 , MED 2014/90/EU

Estintori portatili - <i>Portable extinguishers</i>	11
Polvere - pressurizzati permanentemente e al momento dell'uso (polvere ABC, BC, D) <i>Powder stored pressure and cartridge operated (Powder ABC, BC, D)</i>	
Biossido di Carbonio - <i>Carbon dioxide</i>	
Automatici polvere e gas FK5-1-12 / <i>Automatic powder and FK5-1-12 gas</i>	

ESTINTORI CARRELLATI EN 1866-1, MED 2014/90/EU MOBILE FIRE EXTINGUISHERS EN 1866-1, MED 2014/90/EU

Estintori carrellati - <i>Wheeled fire extinguishers</i>	37
Polvere - pressurizzati permanentemente e al momento dell'uso (polvere ABC, BC, D) <i>Powder stored pressure and cartridge operated (Powder ABC, BC, D)</i>	
A base d'acqua - pressurizzati permanentemente e al momento dell'uso (schiuma AFFF, antigelo, AR, acqua) <i>Water based - stored pressure and cartridge operated (foam AFFF, Antifreeze, water)</i>	
Twin agent	
Biossido di Carbonio / <i>Carbon dioxide</i>	

ESTINTORI PORTATILI PORTABLE EXTINGUISHERS



5 A - 34 B - C



cod. EPP01013

kg 1 POLVERE MAP 50 - kg 1 POWDER MAP 50

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP01013
classe di spegnimento / fire rating	5 A - 34 B - C
carica / charge	1 kg polvere MAP 50 / 1 kg powder MAP 50
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	7 s
gittata efficace / effective range	3 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati / 2 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	80 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	120 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ Sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	80 x 330 mm
peso / weight	2 kg

13 A - 70 B - C



cod. EPP02011

kg 2 POLVERE MAP 50 / kg 2 POWDER MAP 50

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP02011
classe di spegnimento / fire rating	13 A - 89 B - C
carica / charge	2 kg polvere MAP 50 / 2 kg powder MAP 50
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	9 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati / 2 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	110 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	110 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ Sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	110 x 380 mm
peso / weight	3,5 kg

21 A - 133 B - C



cod. EPP04014

kg 4 POLVERE MAP 40 - kg 4 POWDER MAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP04014
classe di spegnimento / fire rating	21 A - 133 B - C
carica / charge	4 kg polvere MAP 40 / 4 kg powder MAP 40
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	10 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	145 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	90 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	270 x 600 mm
peso / weight	6,5 kg

21 A - 133 B - C



cod. EPP04020

kg 4 POLVERE MAP 40 - kg 4 POWDER MAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP04020
classe di spegnimento / fire rating	21 A - 133 B - C
carica / charge	4 kg polvere MAP 40 / 4 kg powder MAP 40
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	10 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	145 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	90 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	270 x 600 mm
peso / weight	6,5 kg

34 A - 233 B - C



cod. EPP06007M

kg 6 POLVERE MAP 40 - kg 6 POWDER MAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP0607M
classe di spegnimento / fire rating	34 A - 233 B - C
carica / charge	6 kg polvere MAP 40 / 6 kg powder MAP 40
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	6 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	160 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	80 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	270 x 620 mm
peso / weight	9,5 kg

DISPONIBILE ANCHE CON FONDELLO PVC E VALVOLA IN DIVERSI COLORI
 ALSO AVAILABLE WITH PLASTIC FOOTRING AND VALVE IN DIFFERENT COLOURS



cod. EPP0607M/BLA

cod. EPP0607M/GRE

cod. EPP0607M/CRO

cod. EPP0607M/YEL

34 A - 233 B - C



cod. EPP06007M/ITA



cod. EPP0607M/BLU

cod. EPP0607M/GRI



cod. EPP0607M/LUM

34 A - 233 B - C



STAINLESS STEEL
CYLINDER

cod. EPP06005

POLVERE • UNI EN 3-7 • Direttiva MED 2014/90/EU
POWDER • EN 3-7 • Directive MED 2014/90/EU

43 A - 233 B - C



cod. EPP06002

kg 6 POLVERE MAP 50 - kg 6 POWDER MAP 50

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP06002
classe di spegnimento / fire rating	43 A - 233 B - C
carica / charge	6 kg polvere MAP 50 / 6 kg powder MAP 50
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	6 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	160 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	80 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	270 x 620 mm
peso / weight	9,5 kg

55 A - 233 B - C



cod. EPP06008

kg 6 POLVERE MAP 90 - kg 6 POWDER MAP 90

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP06008
classe di spegnimento / fire rating	55 A - 233 B - C
carica / charge	6 kg polvere MAP 90 / 6 kg powder MAP 90
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	6 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati, profondo stamapaggio 3 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio / cylinder diameter	160 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	80 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	345 x 585 mm
peso / weight	9,6 kg

disponibile anche
con fondello PVC e
valvola in diversi
colori

also available with
plastic footing and
valve in different
colours



EPP06008/YEL



EPP06008/BLU



EPP06008/BLA

55 A - 233 B - C

kg 6 POLVERE MAP 90 - kg 6 POWDER MAP 90

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione <i>trade name</i>	EPP06009
classe di spegnimento <i>fire rating</i>	55 A - 233 B - C
carica <i>charge</i>	6 kg polvere MAP 90 6 kg powder MAP 90
pressione di esercizio <i>working pressure</i>	14 bar
temperatura di utilizzo <i>working temperature</i>	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	20 s
gittata efficace <i>effective range</i>	6 m
serbatoio tipo <i>cylinder type</i>	3 pezzi saldati, profondo stamapaggio 3 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio <i>cylinder diameter</i>	150 mm
pressione di collaudo <i>test pressure</i>	30 bar
pressione di scoppio <i>burst pressure</i>	80 bar
trattamento esterno <i>external treatment</i>	Sabbiatura, verniciatura poliestere, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno <i>internal treatment</i>	Non previsto None
dimensioni <i>measures</i>	345 x 585 mm
peso <i>weight</i>	9,6 kg



cod. EPP06009

34 A - 233 B - C



cod. BM6

kg 6 POLVERE MAP 30 - kg 6 POWDER MAP 30

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	BM6
classe di spegnimento / fire rating	34 A - 233 B - C
carica / charge	6 kg polvere MAP 30 / 6 kg powder MAP 30
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	6 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	160 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	80 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	270 x 620 mm
peso / weight	9,5 kg



55 A - 233 B - C



cod. BM9

kg 9 POLVERE MAP 30 - kg 9 POWDER MAP 30

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	BM9
classe di spegnimento / fire rating	55 A - 233 B - C
carica / charge	9 kg polvere MAP 30 / 9 kg powder MAP 30
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	6 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	26 bar
pressione di scoppio / burst pressure	80 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	320 x 636 mm
peso / weight	14,5 kg



43 A - 233 B - C



cod. EPP09014

kg 9 POLVERE MAP 40 - kg 9 POWDER MAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP09014
classe di spegnimento / fire rating	43 A - 233 B - C
carica / charge	9 kg polvere MAP 40 / 9 kg powder MAP 40
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	7 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	95 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliesteri, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	320 x 665 mm
peso / weight	14 kg



disponibile anche con fondello PVC
 also available with plastic footing
 cod. EPP09020

55 A - 233 B - C



cod. EPP09011

kg 9 POLVERE MAP 50 - kg 9 POWDER MAP 50

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPP09011
classe di spegnimento / fire rating	55 A - 233 B - C
carica / charge	9 kg polvere MAP 50 / 9 kg powder MAP 50
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	7 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati, profondo stamapaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio / cylinder diameter	190 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	95 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliesteri, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	345 x 660 mm
peso / weight	13,7 kg

disponibile anche senza fondello PVC
 also available without plastic footing
 cod. EPP09011/ITA



55 A - 233 B - C

kg 12 POLVERE MAP 40 - kg 12 POWDER MAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione <i>trade name</i>	EPP12011
classe di spegnimento <i>fire rating</i>	55 A - 233 B - C
carica <i>charge</i>	12 kg polvere MAP 40 12 kg powder MAP 40
pressione di esercizio <i>working pressure</i>	14 bar
temperatura di utilizzo <i>working temperature</i>	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	27 s
gittata efficace <i>effective range</i>	8 m
serbatoio tipo <i>cylinder type</i>	2 pezzi saldati, profondo stamapaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio <i>cylinder diameter</i>	190 mm
pressione di collaudo <i>test pressure</i>	27 bar
pressione di scoppio <i>burst pressure</i>	95 bar
trattamento esterno <i>external treatment</i>	Sabbatura, verniciatura poliesteri, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno <i>internal treatment</i>	Non previsto None
dimensioni <i>measures</i>	320 x 665 mm
peso <i>weight</i>	18 kg



cod. EPP12011



43 A - 233 B - C



cod. P6 GI

kg 6 POLVERE MAP 40 pressurizzato al momento dell'uso
kg 6 POWDER MAP 40 cartridge operated

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	P6 GI
classe di spegnimento / fire rating	43 A - 233 B - C
carica / charge	6 kg polvere MAP 40 / 6 kg powder MAP 40
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	17 s
gittata efficace / effective range	6 m
carica propellente / propellant cartridge	140 g CO2
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	95 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	310 x 510 mm

55 A - 233 B - C



cod. P9 GI

kg 9 POLVERE MAP 40 pressurizzato al momento dell'uso
kg 9 POWDER MAP 40 cartridge operated

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	P9 GI
classe di spegnimento / fire rating	55 A - 233 B - C
carica / charge	9 kg polvere MAP 40 / 9 kg powder MAP 40
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	19 s
gittata efficace / effective range	8 m
carica propellente / propellant cartridge	270 g CO2
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	95 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	360 x 650 mm

disponibile anche il modello da 12 kg
12 kg model also available

55 A - 233 B - C
cod. P12 GI



233 B - C



cod. EPN12011

kg 12 POLVERE BC - kg 12 POWDER BC

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPN12011
classe di spegnimento / fire rating	233 B - C
carica / charge	12 kg polvere BC / 12 kg powder BC
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	27 s
gittata efficace / effective range	8 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati, profondo stamapaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio / cylinder diameter	190 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	95 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbiatura, verniciatura poliestere, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	300 x 745 mm
peso / weight	18 kg

kg 6 POLVERE D - kg 6 POWDER D

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	EPD06000
classe di spegnimento / fire rating	---
carica / charge	6 kg polvere D / 6 kg powder D
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	27 s
gittata efficace / effective range	8 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati, profondo stamapaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio / cylinder diameter	190 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	95 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbiatura, verniciatura poliestere, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	300 x 745 mm
peso / weight	18 kg

disponibile anche il
modello da 9 e 12 kg
9 and 12 kg model also
available



cod. EPD09000



cod. EPD12000

8 A - 55 B - 40 F



cod. WG020018

12 SCHIUMA AFFF / 12 FOAM AFFF

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	WG020018
classe di spegnimento / fire rating	8 A - 55 B - 40 F / 34 B solventi polari
carica / charge	1.8 l acqua + 0.2 l F-15 1.8 l water + 0.2 l F15
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	+5°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	12 s
gittata efficace / effective range	2 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati, profondo stampaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio / cylinder diameter	110 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	110 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Plasticization
dimensioni / measures	380 x 130 mm
peso / weight	3,8 kg

27 A - 233 B



cod. WG060003

16 SCHIUMA BIOVERSAL / 16 FOAM BIOVERSAL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	WG060003
classe di spegnimento / fire rating	27 A - 233 B
carica / charge	5,64 l acqua + 0,36 l Bioversal 5,64 l water + 0,36 l Bioversal
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	25 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	345 x 585 mm
peso / weight	9,6 kg

disponibile anche
il modello da 2 kg
2 kg model also available

8 A - 55 B - 40 F
cod. WG020016



43 A - 233 B - 75 F



cod.WG060006

I 6 SCHIUMA AFFF 1% / I 6 FOAM AFFF 1%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	WG060006
classe di spegnimento / fire rating	43 A - 233 B - 75 F
carica / charge	acqua + schiuma 1% + additivo water + foam 1% + additive
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	25 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati, / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	345 x 585 mm
peso / weight	9,6 kg

disponibile anche
il modello da 9 kg
9 kg model also available

34 A - 233 B
cod. WG090022



34 A - 233 B



cod.WG060004

27 A - 233 B



cod. WG060009

code	weight [kg]	propellant	fire rating	temperature range	Ø cyl. (H)
WG060004	10,5	N2	34 A - 233 B	0°C +60°C	170 505
WG060009	10,5	N2	27 A - 233 B	0°C +60 °C	170 505

(dim. in mm - dimensions mm)

34 A - 233 B - 75 F



cod. F0600021

I 6 SCHIUMA / I 6 WET CHEMICAL

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	F0600021
classe di spegnimento / fire rating	34 A - 233 B - 75 F
carica / charge	acqua + schiuma 1% + additivo water + foam 1% + additive
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	25 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati, / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ Sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	320 x 630 mm
peso / weight	10 kg

43 A - 233 B - 75 F



cod. W0600010

I 6 SCHIUMA AFFF 1% / I 6 FOAM AFFF 1%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	W0600010
classe di spegnimento / fire rating	43 A - 233 B - 75 F
carica / charge	acqua + schiuma 1% + additivo water + foam 1% + additive
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	25 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati, / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	162 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	90 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ Sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni / measures	280 x 520 mm
peso / weight	8,5 kg

disponibile anche con fondello PVC e valvola in diversi colori
also available with plastic footing and valve in different colours



ACCIAIO INOX
 AISI 304

8 A - 55 B - 40 F



cod. WG020007

I 2 SCHIUMA ANTIGELO / I 2 FOAM ANTIFREEZE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	WG020007
classe di spegnimento / fire rating	8 A - 55 B - 40 F
carica / charge	schiuma antigelo / foam antifreeze
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	12 s
gittata efficace / effective range	2 m
serbatoio tipo / cylinder type	2 pezzi saldati, / 2 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	110 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	110 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	380 x 130 mm
peso / weight	3,8 kg

**NON TEME IL GELO
ANTIFREEZE**

13 A - 144 B



cod. WG060007

I 6 SCHIUMA ANTIGELO / I 6 FOAM ANTIFREEZE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	WG060007
classe di spegnimento / fire rating	13 A - 144 B
carica / charge	schiuma antigelo / foam antifreeze
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	25 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati, / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	345 x 585 mm
peso / weight	9,6 kg

**NON TEME IL GELO
ANTIFREEZE**

**ACCIAIO INOX
AISI 304**

disponibile anche il modello
da 6 kg
6 kg model also available

**13 A - 144 B
cod. WG060008**



34 A - 233 B - 75 F



cod. WG090007

I 9 SCHIUMA ANTIGELO / I 9 FOAM ANTIFREEZE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	WG090007
classe di spegnimento / fire rating	34 A - 233 B - 75 F
carica / charge	schiuma antigelo / foam antifreeze
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	42 s
gittata efficace / effective range	8 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	330 x 685 mm
peso / weight	15,5 kg

NON TEME IL GELO
ANTIFREEZE

27 A - 183 B



cod. F6GI

I 6 SCHIUMA AFFF 1% pressurizzato al momento dell'uso
I 6 FOAM AFFF 1% cartridge operated

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	F6GI
classe di spegnimento / fire rating	27 A - 183 B
carica / charge	acqua + schiuma 1% + additivi water + foam 1% + additive
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	20 s
gittata efficace / effective range	7 m
carica propellente / propellant cartridge	70 g CO2
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	30 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	340 x 490 mm
peso / weight	11 kg

disponibile anche il modello
da 9 kg
9 kg model also available

34 A - 233 B
cod. F9GI



kg 6 POLVERE MAP 40 / kg 6 POWDER MAP 40

BREVETTO DESIGN N° 2009 0000 142
PATENT N° 2009 0000 142



cod. EPP6CROM

I 6 SCHIUMA AFFF 1% / I 6 FOAM AFFF 1%

BREVETTO DESIGN N° 2009 0000 142
PATENT N° 2009 0000 142



cod. WG06CROM

I 6 SCHIUMA AFFF 1% / I 6 FOAM AFFF 1%

BREVETTO DESIGN N° 2009 0000 142
PATENT N° 2009 0000 142



cod. WG06CROMI



ACCIAIO INOX
AISI 304

STAINLESS STEEL
CYLINDER



code	weight (kg)	propellant	fire rating	temperature range	Ø cyl. / (H)
EPP6CROM	10	N2	34 A - 233 B - C	-30°C +60°C	170 / 485
WG06CROM	10	N2	34 A - 233 B	0°C + 60°C	170 / 485
WG06CROMI	10	N2	43 A - 233 B - 75 F	0°C + 60°C	160 / 540

(dim. in mm - dimensions mm)

144 B

I 6 SCHIUMA / I 6 FOAM

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione <i>trade name</i>	WG06LITH
classe di spegnimento <i>fire rating</i>	144 B
carica	5,64 l acqua + 0,36 l BIOVERSAL 5,64 l water + 0,36 l BIOVERSAL
pressione di esercizio <i>working pressure</i>	14 bar
temperatura di utilizzo <i>working temperature</i>	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	30 s
gittata efficace <i>effective range</i>	4 m
serbatoio tipo <i>cylinder type</i>	2 pezzi saldati, profondo stamapaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio <i>cylinder diameter</i>	170 mm
pressione di collaudo <i>test pressure</i>	30 bar
pressione di scoppio <i>burst pressure</i>	90 bar
trattamento esterno <i>external treatment</i>	Sabbiatura, verniciatura poliesteri, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno <i>internal treatment</i>	Non previsto None
dimensioni <i>measures</i>	345 x 585 mm
peso <i>weight</i>	9,6 kg



cod. WG06LITH



8 A



cod. ACQ06020

16 ACQUA / 16 WATER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	ACQ06020
classe di spegnimento / fire rating	8 A
carica / charge	6 l Acqua
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	0°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	25 s
gittata efficace / effective range	5 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ . Sand blasting, polyester painting, 80 μ .
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	320 x 630 mm
peso / weight	10 kg

13 A



cod. ACQ09020

19 ACQUA / 19 WATER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	ACQ09020
classe di spegnimento / fire rating	13 A
carica / charge	9 l Acqua
pressione di esercizio / working pressure	14 bar
temperatura di utilizzo / working temp.	+5°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	42 s
gittata efficace / effective range	8 m
serbatoio tipo / cylinder type	3 pezzi saldati / 3 pieces welded
diametro serbatoio / cylinder diameter	170 mm
pressione di collaudo / test pressure	27 bar
pressione di scoppio / burst pressure	85 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ . Sand blasting, polyester painting, 80 μ .
trattamento interno / internal treatment	Plastificazione / Internal coating
dimensioni / measures	330 x 685 mm
peso / weight	15,5 kg



kg 2 Biossido di Carbonio - kg 2 CARBON DIOXIDE	
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
denominazione / trade name	C020200M/EN3
classe di spegnimento / fire rating	34 B
carica / charge	2 kg CO ₂
pressione di esercizio / working pressure	55 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	7 s
gittata efficace / effective range	2 m
serbatoio tipo / cylinder type	Estruso di acciaio al carbonio senza saldature Carbon steel extruded without welding
tipo di acciaio / steel type	34 CrMo4
diametro serbatoio / cylinder diameter	110 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ . Sand blasting, polyester painting, 80 μ .
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
filettatura bombola / cylinder thread	W28.8
dimensioni / measures	250 x 560 mm
peso / weight	6,5 kg



code	weight (kg)	propellant	fire rating	temperature range	Ø cyl. (H)
C0202015	5	CO ₂	55 B	-30°C +60°C	117 510
C0202016	5	CO ₂	34 B	-30°C +60°C	117 510

(dim. in mm - dimensions mm)



kg 5 Biossido di Carbonio - kg 5 CARBON DIOXIDE	
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
denominazione / trade name	C020500M/EN3
classe di spegnimento / fire rating	113 B
carica / charge	5 kg CO ₂
pressione di esercizio / working pressure	55 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	15 s
gittata efficace / effective range	4 m
serbatoio tipo / cylinder type	Estruso di acciaio al carbonio senza saldature Carbon steel extruded without welding
tipo di acciaio / steel type	34 CrMo4
diametro serbatoio / cylinder diameter	138 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 _μ Sand blasting, polyester painting, 80 _μ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
filettatura bombola / cylinder thread	W28.8
dimensioni / measures	530 x 950 mm
peso / weight	15 kg



code	weight [kg]	propellant	fire rating	temperature range	∅ cyl. [H]
C020500M/EN3	15	CO ₂	113 B	-30°C +60°C	140 860
C020500M/EU	15	CO ₂	89 B	-30°C +60°C	140 860
C0205007	11,5	CO ₂	89 B	-30°C +60°C	152 900
C0205009	11,5	CO ₂	89 B	-30°C +60°C	152 900

(dim. in mm - dimensions mm)

89 B

ALUMINIUM
CYLINDER

kg 5 BIOSSIDO DI CARBONIO - kg 5 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione	C0205008
trade name	
classe di spegnimento	89 B
fire rating	
carica	5 kg CO ₂
charge	
pressione di esercizio	55 bar
working pressure	
temperatura di utilizzo	-30°C ÷ +60°C
working temperature	
tempo di scarica	10 s
discharge time	
gittata efficace	4 m
effective range	
serbatoio tipo	Estruso di alluminio senza saldature
cylinder type	Aluminum extruded without welding
diametro serbatoio	152 mm
cylinder diameter	
pressione di collaudo	250 bar
test pressure	
pressione di scoppio	560 bar
burst pressure	
trattamento esterno	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ
external treatment	Sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno	Non previsto
internal treatment	None
filettatura bombola	M25x2
cylinder thread	
dimensioni / measures	480 x 860 mm
peso / weight	11,5 kg



cod. C0205008



CE

kg 2 BIOSSIDO DI CARBONIO - kg 2 CARBON DIOXIDE

34 B

ALUMINIUM
CYLINDER



cod. C0202017



CE

code	weight (kg)	propellant	temperature	Ø cyl.	(H)
C0202017	5	CO ₂	-30°C +60°C	117	530

(dim. in mm - dimensions mm)

34 B



CE

cod. BM AC2

kg 2 Biossido di Carbonio - kg 2 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	BM AC2
classe di spegnimento / fire rating	34 B
carica / charge	2 kg CO ₂
pressione di esercizio / working pressure	55 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	7 s
gittata efficace / effective range	2 m
serbatoio tipo / cylinder type	Estruso di acciaio al carbonio senza saldature Carbon steel extruded without welding
tipo di acciaio / steel type	34 CrMo4
diametro serbatoio / cylinder diameter	110 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ . Sand blasting, polyester painting, 80 μ .
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
filettatura bombola / cylinder thread	W28.8
dimensioni / measures	250 x 560 mm
peso / weight	6,5 kg



113 B



CE

cod. BM AC5

kg 5 Biossido di Carbonio - kg 5 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	BM AC5
classe di spegnimento / fire rating	113 B
carica / charge	5 kg CO ₂
pressione di esercizio / working pressure	55 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	15 s
gittata efficace / effective range	4 m
serbatoio tipo / cylinder type	Estruso di acciaio al carbonio senza saldature Carbon steel extruded without welding
tipo di acciaio / steel type	34 CrMo4
diametro serbatoio / cylinder diameter	138 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ . Sand blasting, polyester painting, 80 μ .
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
filettatura bombola / cylinder thread	W28.8
dimensioni / measures	530 x 950 mm
peso / weight	15 kg



kg 1 POLVERE MAP 40 / kg 1 POWDER MAP 40



cod. AUT01001

kg 2 POLVERE MAP 40 / kg 2 POWDER MAP 40



cod. AUT02001

kg 6 POLVERE MAP 40 / kg 6 POWDER MAP 40



cod. AUT06001

kg 10 POLVERE MAP 40 / kg 10 POWDER MAP 40



cod. AUT12001

code	weight [kg]	operating	propellant	protected area	temperature range	Ø cyl.	(H)
AUT01001	2	68 °C	N2	3 m²	-30°C +60°C	80	265
AUT02001	3	68 °C	N2	4 m²	-30°C +60°C	110	340
AUT06001	10	68 °C	N2	9 m²	-30°C +60°C	240	225
AUT12001	15	68 °C	N2	18 m²	-30°C +60°C	240	365

(dim. in mm - dimensions mm)

kg 2,5 NOVEC



cod. AUT25002

kg 10 NOVEC



cod. AUT10002

kg 6 NOVEC



cod. AUT06002

code	weight (kg)	operating	propellant	protected volume	temperature range	Ø cyl. (H)
AUT15002	5	68 °C	N2	1,5 m ²	-30°C +60°C	180 210
AUT025002	6	68 °C	N2	3 m ²	-30°C +60°C	180 210
AUT06002	10	68 °C	N2	10 m ²	-30°C +60°C	240 225
AUT01002	15	68 °C	N2	17 m ²	-30°C +60°C	240 365

(dim. in mm - dimensions mm)

ESTINTORI CARRELLATI

WHEELED FIRE EXTINGUISHERS



A - IV B - C



cod. CPP25004



kg 25 polvere MAP 20 / kg 25 POWDER MAP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	CPP25004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B - C
carica nominale / charge nominal	25 kg polvere MAP 20 / 25 kg powder MAP 20
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	24 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	244 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	35 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	90 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxPxP) / dimensions (WxHxD)	400 x 930 x 490 mm
peso totale / total weight	47,5 kg

A - IV B - C



cod. CPP50004



kg 50 POLVERE MAP 20 / kg 50 POWDER MAP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	CPP50004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B - C
carica nominale / charge nominal	50 kg polvere MAP 20 / 50 kg powder MAP 20
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	48 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	35 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	90 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxPxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / total weight	77 kg

disponibile anche il modello con manichetta da 10 m
with 10 m hose model also available

cod. CPP50004-10

A - IV B - C



cod. CPP10004

kg 100 polvere MAP 20 / kg 100 POWDER MAP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	CPP10004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B - C
carica nominale / charge nominal	100 kg polvere MAP 20 / 100 kg powder MAP 20
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	70 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	360 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	35 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	80 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbiatura, verniciatura 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxPx) / dimensions (WxHxD)	600 x 1400 x 590 mm
peso totale / total weight	157 kg

disponibile anche il modello con manichetta da 10 m
with 10 m hose model also available

cod. CPP10004-10

A - IV B - C



cod. CPP15004

kg 150 POLVERE MAP 20 / kg 150 POWDER MAP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	CPP15004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B - C
carica nominale / charge nominal	150 kg polvere MAP 20 / 150 kg powder MAP 20
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	90 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	450 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	35 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	80 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbiatura, verniciatura 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxPx) / dimensions (WxHxD)	700 x 1460 x 680 mm
peso totale / total weight	220 kg

A - IV B - C



cod. CBE50005

kg 50 POLVERE MAP 20 - bombola N2 esterna
kg 50 POWDER MAP 20 - N2 external cartridge

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CBE50005
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	A - IV B - C
carica nominale / <i>charge nominal</i>	50 kg polvere MAP 20 / 50 kg powder MAP 20
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	14 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-30°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	48 s
propellente / <i>propellant</i>	bombola N2 l 3 (160 bar) cylinder N2 l 3 (160 bar)
pressione collaudo bombola N2 <i>cylinder N2 testing pressure</i>	300 bar
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	315 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura 80 μ resina poliestere sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / <i>total weight</i>	83 kg
disponibile anche il modello con manichetta da 10 m <i>with 10 m hose model also available</i>	cod. CBE50005-10

A - IV B - C



cod. CBE50007

kg 50 POLVERE MAP 20 - bombola CO2 esterna
kg 50 POWDER MAP 20 - CO2 external cartridge

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CBE50007
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	A - IV B - C
carica nominale / <i>charge nominal</i>	50 kg polvere MAP 20 / 50 kg powder MAP 20
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	14 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-30°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	48 s
propellente / <i>propellant</i>	bombola CO2 l 3 (55 bar) cylinder CO2 l 3 (55 bar)
pressione collaudo bombola CO2 <i>cylinder CO2 testing pressure</i>	250 bar
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	315 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura 80 μ resina poliestere sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	470 x 1100 x 540 mm
peso totale / <i>total weight</i>	83 kg
disponibile anche il modello con manichetta da 10 m <i>with 10 m hose model also available</i>	cod. CBE50007-10

II B - C



cod. CPP25005

kg 25 POLVERE BC / kg 25 POWDER BC

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CPP25005
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	II B - C
carica nominale / <i>charge nominal</i>	25 kg polvere BC / 25 kg powder BC
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-30°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	24 s
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	244 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbiatura, verniciatura 80 μ resina poliesteri sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / none
dimensioni (L x A x P) / <i>dimensions (W x H x D)</i>	400 x 930 x 490 mm
peso totale / <i>total weight</i>	47,5 kg



IV B - C



cod. CPP50005

kg 50 POLVERE BC / kg 50 POWDER BC

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CPP50005
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	III B - C
carica nominale / <i>charge nominal</i>	50 kg polvere BC / 50 kg powder BC
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-30°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	48 s
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	315 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbiatura, verniciatura 80 μ resina poliesteri sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / none
dimensioni (L x A x P) / <i>dimensions (W x H x D)</i>	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / <i>total weight</i>	77 kg



disponibile anche il modello
con manichetta da 10 m
with 10 m hose model also available

cod. CPP50005-10

III B - C



cod. CBE50008

kg 50 POLVERE BC - bombola N2 esterna
kg 50 POWDER BC - N2 external cartridge

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CBE50008
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	III B - C
carica nominale / <i>charge nominal</i>	kg 50 polvere BC / <i>kg 50 powder BC</i>
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-30°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	48 s
propellente / <i>propellant</i>	bombola N2 l 3 (160 bar) / <i>cylinder N2 l 3 (70 bar)</i>
pressione collaudo bombola N2 / <i>cylinder N2 testing pressure</i>	300 bar
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura <i>bottom: drawing - body: calendering and welding</i>
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	315 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura 80 μ . resina poliesteri <i>sanding, 80μ. painting with red polyester resin</i>
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / <i>none</i>
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / <i>total weight</i>	83 kg

disponibile anche il modello con manichetta da 10 m
with 10 m hose model also available

cod. CBE50008-10

IV B - C



cod. CPP100BC

kg 100 POLVERE BC / kg 100 BC POWDER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CPP100BC
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	IV B - C
carica nominale / <i>charge nominal</i>	100 kg polvere BC / <i>100 kg powder BC</i>
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-30°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	70 s
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura <i>bottom: drawing - body: calendering and welding</i>
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	360 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	80 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura 80 μ . resina poliesteri <i>sanding, 80μ. painting with red polyester resin</i>
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / <i>none</i>
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	600 x 1400 x 590 mm
peso totale / <i>total weight</i>	157 kg

IV B - C

kg 100 POLVERE BC - kg 100 BC POWDER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione <i>trade name</i>	CPP10005
classe di spegnimento <i>fire rating</i>	IV B - C
carica <i>charge</i>	100 kg polvere BC 100 kg BC powder
pressione di esercizio <i>working pressure</i>	14 bar
valvola di sicurezza <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura di utilizzo <i>working temperature</i>	-20°C ÷ +60°C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	48 s
serbatoio tipo <i>cylinder type</i>	2 pezzi saldati, profondo stamapaggio 2 pieces welded, deep moulding
diametro serbatoio <i>cylinder diameter</i>	315 mm
pressione di collaudo <i>test pressure</i>	35 bar
pressione di scoppio <i>burst pressure</i>	90 bar
tratt. esterno <i>external treatment</i>	sabbiatura, verniciatura poliestere 80 μ sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno <i>internal treatment</i>	Non previsto None
dimensioni <i>measures</i>	760 x 1100 x 930 mm
peso <i>weight</i>	120 kg



cod. CPP10005





cod. CPD30000

kg 30 POLVERE D / kg 30 D POWDER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	CPD30000
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	D
carica nominale / <i>charge nominal</i>	kg 30 polvere D / <i>kg 30 D powder</i>
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	14 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	22 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	-20°C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	35 s
gittata efficace / <i>effective range</i>	11 m
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura <i>bottom: drawing - body: calendering and welding</i>
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	270 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	35 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbiatura, verniciatura 80 μ , resina poliester <i>sanding, 80μ, painting with red polyester resin</i>
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / <i>none</i>
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	470 x 1090 x 765 mm
peso totale / <i>total weight</i>	64 kg

kg 50 POLVERE D / kg 50 D POWDER



cod. CPD50000

kg 100 POLVERE D / kg 100 D POWDER



cod. CPD10000

code	weight [kg]	propellant	fire rating	temperature range	$\varnothing$ cyl. [H] [L]
CPD50000	82	N2	/	-20°C +60°C	315 1100 470
CPD10000	155	N2	/	-20°C +60°C	570 1265 900

(dim. in mm - dimensions mm)

A - B1 - C

UNI 9492

kg 30 POLVERE MAP 40 / kg 30 POWDER MAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	CPP30000
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - B1 - C
carica nominale / charge nominal	30 kg polvere MAP 40 / 30 kg powder MAP 40
pressione d'esercizio / working pressure	14 bar
valvola di sicurezza / safety valve	22 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-20°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	35 s
gittata efficace / effective range	11 m
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	270 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	35 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	90 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ , resina poliesteri sanding, 80 μ , painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1090 x 765 mm
peso totale / total weight	64 kg



cod. CPP30000

kg 50 POLVERE MAP 40 / kg 50 POWDER MAP 40

A - B1 - C

UNI 9492

kg 100 POLVERE MAP 40 / kg 100 POWDER MAP 40

A - B1 - C

UNI 9492



cod. CPP50000



cod. CPP10000

code	weight [kg]	propellant	fire rating	temperature range	Ø cyl. [H] [L]
CPP30000	64	N2	A - B1 - C	-20°C +60°C	270 1090 765
CPP50000	82	N2	A - B1 - C	-20°C +60°C	310 1085 745

(dim. in mm - dimensions mm)



I 50 SCHIUMA AFFF / I 50 FOAM AFFF

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	SCH50004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B
carica nominale / charge nominal	47 l acqua + 3 l schiuma AFFF 6% 47 l water + 3 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	+5 °C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	48 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
acciaio / steel	Inox 304
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo serbatoio / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio serbatoio / cylinder bursting pressure	80 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura, 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1060 x 575 mm
peso totale / total weight	77 kg



STAINLESS STEEL
CYLINDER

ACCIAIO INOX
AISI 304



I 100 SCHIUMA AFFF 6% / I 100 FOAM AFFF 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	SCH10004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B
carica nominale / charge nominal	94 l acqua + 6 l schiuma AFFF 6% 94 l water + 6 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	+5 °C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	90 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	400 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	80 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura, 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	600 x 1400 x 590 mm
peso totale / total weight	160 kg

disponibile anche il modello
con manichetta da 10 m
with 10 m hose model
also available



STAINLESS STEEL
CYLINDER

ACCIAIO INOX
AISI 304

cod. SCH10004-10

A - IV B



cod. SCH15004

I 150 SCHIUMA AFFF 6% / I 150 FOAM AFFF 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denom. commerciale <i>trade name</i>	SCH50004
classi di spegnimento <i>extinguishing classes</i>	A - IV B
carica nominale <i>charge nominal</i>	141 l acqua + 9 l schiuma AFFF 6% 141 l water + 9 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo <i>utilization temperature</i>	+5 °C +60 °C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	120 s
serbatoio <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio <i>diameter cylinder</i>	450 mm
pressione collaudo <i>cylinder testing pressure</i>	23 bar
pressione scoppio <i>cylinder bursting pressure</i>	80 bar
trattam. esterno <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura, 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno <i>internal treatment</i>	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) <i>dimensions (WxHxD)</i>	700 x 1400 x 680 mm
peso totale <i>total weight</i>	220 kg



STAINLESS STEEL
CYLINDER

ACCIAIO INOX
AISI 304





I 50 SCHIUMA AFFF 6% - bombola N2 esterna I 50 FOAM AFFF 6% - N2 external cartridge	
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
denominazione commerciale / trade name	CBE50004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B
carica nominale / charge nominal	47 l acqua + 3 l schiuma AFFF 6% 47 l water + 3 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio / working pressure	14 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	+5°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	48 s
propellente / propellant	bombola N2 l 3 (70 bar) cylinder N2 l 3 (70 bar)
pressione collaudo bombola N2 cylinder N2 testing pressure	300 bar
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	90 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ , resina poliesteri sanding, 80 μ , painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / total weight	81 kg
disponibile il modello con manichetta da 10 m with 10 m hose model also available	
STAINLESS STEEL CYLINDER ACCIAIO INOX AISI 304	
cod. CBE50004-10	



I 100 SCHIUMA AFFF 6% - bombola N2 esterna I 100 FOAM AFFF 6% - N2 external cartridge	
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
denominazione commerciale / trade name	CBE10004
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B
carica nominale / charge nominal	47 l acqua + 3 l schiuma AFFF 6% 47 l water + 3 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio / working pressure	14 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	+5°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	48 s
propellente / propellant	bombola N2 l 3 (70 bar) / cylinder N2 l 3 (70 bar)
pressione collaudo bombola N2 cylinder N2 testing pressure	300 bar
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	90 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ , resina poliesteri sanding, 80 μ , painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	400 x 1330 x 560 mm
peso totale / total weight	159 kg
disponibile il modello con manichetta da 10 m with 10 m hose model also available	
STAINLESS STEEL CYLINDER ACCIAIO INOX AISI 304	
cod. CBE10004-10	

A - IV B



cod. CBE15004

I 150 SCHIUMA AFFF 6% - bombola N2 esterna
I 150 FOAM AFFF 6% - N2 external cartridge

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denom. commerciale <i>trade name</i>	CBE15004
classi di spegnimento <i>extinguishing classes</i>	A - IV B
carica nominale <i>charge nominal</i>	141 l acqua + 9 l schiuma AFFF 6% 141 l water + 9 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo <i>utilization temperature</i>	+5°C +60 °C
tempo di scarica <i>discharge time</i>	150 s
propellente <i>propellant</i>	bombola N2 I 3 (60 bar) cylinder N2 I 3 (60 bar)
press. collaudo bombola N2 <i>cylinder N2 test. pressure</i>	300 bar
serbatoio <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing body: calendering and welding
diametro serbatoio <i>diameter cylinder</i>	400 mm
pressione collaudo <i>cylinder testing pressure</i>	23 bar
pressione scoppio <i>cylinder bursting pressure</i>	90 bar
trattam. esterno <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura, 80 μ resina poliestere sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno <i>internal treatment</i>	non previsto - none
dimensioni (LxAxP) <i>dimensions (WxHxD)</i>	700 x 1350 x 740 mm
peso totale <i>total weight</i>	209 kg



STAINLESS STEEL
CYLINDER

ACCIAIO INOX
AISI 304





I 50 SCHIUMA ANTIGELO / I 50 FOAM ANTIFREEZE	
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
denominazione commerciale / trade name	SCH50011
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B
carica nominale / charge nominal	I 50 schiuma Antigelo I 50 foam Antigelo
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	48 s
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	80 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura, 80 μ . resina poliester sanding, 80 μ . painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / total weight	77 kg

NON TEME IL GELO
ANTIFREEZE

STAINLESS STEEL
CYLINDER

5 YEAR
GUARANTEE

modello con
manichetta da 10 m
with 10 m hose
model also available

cod. SCH50011-10



I 50 SCHIUMA ANTIGELO - bombola N2 esterna I 50 FOAM ANTIFREEZE - N2 external cartridge	
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
denominazione commerciale / trade name	CBE50011
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - IV B
carica nominale / charge nominal	I 50 schiuma Antigelo / I 50 foam Antifreeze
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	48 s
propellente / propellant	bombola N2 I 3 (60 bar) / cylinder N2 I 3 (60 bar)
pressione collaudo bombola N2 cylinder N2 testing pressure	300 bar
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	90 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura, 80 μ . resina poliester sanding, 80 μ . painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto - none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1060 x 565 mm
peso totale / total weight	81 kg

NON TEME IL GELO
ANTIFREEZE

STAINLESS STEEL
CYLINDER

5 YEAR
GUARANTEE

modello con manichetta da 10 m
with 10 m hose model also available

cod. CBE50011-10

A - IV B



cod. SCH50009

I 50 SCHIUMA AR AFFF 6% / I 50 FOAM AR AFFF 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	SCH50009
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	A - IV B
carica nominale / <i>charge nominal</i>	I 47 acqua + I 3 schiuma AFFF-AR 6% I 47 water + I 3 foam AFFF-AR 6%
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	+5 °C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	48 s
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	315 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	23 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	80 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura, 80 μ . resina poliester sanding, 80 μ . painting with red polyester resin
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / <i>none</i>
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	470 x 1060 x 575 mm
peso totale / <i>total weight</i>	77 kg

ALCOHOL RESISTANT

STAINLESS STEEL
CYLINDER



modello con
manichetta da 10 m
with 10 m hose
model also available

cod. SCH50009-10

A - IV B



cod. SCH10009

I 100 SCHIUMA AR AFFF 6% / I 100 FOAM AR AFFF 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	SCH10009
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	A - IV B
carica nominale / <i>charge nominal</i>	I 94 acqua + I 6 schiuma AFFF-AR 6% I 94 water + I 6 foam AFFF-AR 6%
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	+5 °C +60 °C
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	90 s
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	400 mm
pressione collaudo / <i>cylinder testing pressure</i>	23 bar
pressione scoppio / <i>cylinder bursting pressure</i>	80 bar
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura, 80 μ . resina poliester sanding, 80 μ . painting with red polyester resin
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto / <i>none</i>
dimensioni (LxAxP) / <i>dimensions (WxHxD)</i>	600 x 1400 x 590 mm
peso totale / <i>total weight</i>	160 kg

ALCOHOL RESISTANT

STAINLESS STEEL
CYLINDER



modello con
manichetta da 10 m
with 10 m hose
model also available

cod. SCH10009-10

A - B4

UNI 9492

I 50 SCHIUMA AFFF 6% / I 50 FOAM AFFF 6%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / trade name	SCH50000
classi di spegnimento / extinguishing classes	A - B4
carica nominale / charge nominal	50 l schiuma AFFF 6% / 50 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio / working pressure	15 bar
valvola di sicurezza / safety valve	22 bar $\pm$ 2 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	+5°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	40 s
gittata efficace / effective range	10 m
serbatoio / cylinder	fondi: imbutitura - corpo: calandratura e saldatura bottom: drawing - body: calendering and welding
diametro serbatoio / diameter cylinder	315 mm
pressione collaudo / cylinder testing pressure	23 bar
pressione scoppio / cylinder bursting pressure	80 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbiatura, verniciatura 80 μ resina poliester sanding, 80 μ painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	470 x 1075 x 745 mm
peso totale / total weight	80 kg



cod. SCH50000

STAINLESS STEEL
CYLINDER



I 100 SCHIUMA AFFF 6% / I 100 FOAM AFFF 6%

A - B4

UNI 9492

STAINLESS STEEL
CYLINDER



cod. SCH10000

I 50 SCHIUMA ANTIGELO / I 50 FOAM ANTIFREEZE

A - B4

UNI 9492

STAINLESS STEEL
CYLINDER



cod. SCH50012

code	weight [kg]	propellant	fire rating	temperature range	Ø cyl. [H] [L]
SCH10000	152	N2	A - B 4	+5°C +60°C	400 1330 560
SCH50012	80	N2	A - B 4	-30°C +60°C	315 1100 820

(dim. in mm - dimensions mm)

kg 50 POLVERE + I 50 SCHIUMA AFFF 6%
kg 50 POWDER + I 50 FOAM AFFF 6%



cod. TWIN5050

code	weight (kg)	propellant	fire rating	temperature range	Ø cyl. (H) (L)
TWIN5050	192	N2	/	+5°C + 60 °C	315 1100 560
TWIN1010	295	N2	/	+5°C + 60 °C	360 1100 650

dimensioni in mm - dimensions mm

144 B



cod. C0210000

kg 20 BIOSSIDO DI CARBONIO / kg 20 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione comm. / trade name	C0210000
classi di spegnimento / extinguishing classes	144 B
carica nominale / charge nominal	10 kg anidride carbonica 10 kg carbon dioxide
pressione d'esercizio / working pressure	55 bar
valvola di sicurezza / safety valve	185 bar $\pm$ 15 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	18 s
serbatoio / cylinder	forgiatura ad estrusione forging and estrusion
diametro serbatoio / diameter cylinder	140 mm
press. collaudo / cylinder testing pressure	250 bar
press. scoppio / cylinder bursting pressure	560 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ . resina poliestere sanding, 80 μ . painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	460 x 1000 x 550 mm
peso totale / total weight	37 kg

233 B



cod. C0220000

kg 20 BIOSSIDO DI CARBONIO / kg 20 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione comm. / trade name	C0220000
classi di spegnimento / extinguishing classes	233 B
carica nominale / charge nominal	20 kg anidride carbonica 20 kg carbon dioxide
pressione d'esercizio / working pressure	55 bar
valvola di sicurezza / safety valve	185 bar $\pm$ 15 bar
temperatura d'utilizzo / utilization temperature	-30°C +60 °C
tempo di scarica / discharge time	25 s
serbatoio / cylinder	forgiatura ad estrusione forging and estrusion
diametro serbatoio / diameter cylinder	200 mm
press. collaudo / cylinder testing pressure	250 bar
press. scoppio / cylinder bursting pressure	560 bar
trattam. esterno / external treatment	sabbatura, verniciatura 80 μ . resina poliestere sanding, 80 μ . painting with red polyester resin
trattamento interno / internal treatment	non previsto / none
dimensioni (LxAxP) / dimensions (WxHxD)	550 x 1200 x 1000 mm
peso totale / total weight	68 kg

233 B



cod. C0230000

kg 30 BIOSSIDO DI CARBONIO / kg 30 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	C0230000
classe di spegnimento / fire rating	233 B
carica / charge	30 kg CO ₂
valvola di sicurezza / safety valve	185 bar ± 15 bar
press. di esercizio / working pressure	50 bar
temper. di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	28 s
gittata efficace / effective range	8 m
serbatoio tipo / cylinder type	forgiatura ad estrusione forging and extrusion
diametro serbatoio / cylinder diameter	230 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattam. esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliesteri, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimen. (LxAxP) / measures (WxHxD)	550 x 1160 x 1300 mm
peso / weight	82 kg

233 B



cod. C0250000

kg 50 BIOSSIDO DI CARBONIO / kg 50 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	C0250000
classe di spegnimento / fire rating	233 B
carica / charge	50 kg CO ₂
valvola di sicurezza / safety valve	185 bar ± 15 bar
press. di esercizio / working pressure	50 bar
temper. di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	45 s
gittata efficace / effective range	6 m
serbatoio tipo / cylinder type	forgiatura ad estrusione forging and extrusion
diametro serbatoio / cylinder diameter	267 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattam. esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliesteri, 80µ Sand blasting, polyester painting, 80µ
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimen. (LxAxP) / measures (WxHxD)	610 x 1350 x 1430 mm
peso / weight	156 kg

B 9 - C

UNI 9492



cod. C0200018

kg 18 BIOSSIDO DI CARBONIO / kg 18 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	C0200018
classe di spegnimento / fire rating	B 9 - C
carica / charge	18 kg CO ₂
valvola di sicurezza / safety valve	185 bar ± 15 bar
pressione di esercizio / working pressure	55 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-30°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	28 s
gittata efficace / effective range	4 m
serbatoio tipo / cylinder type	forgiatura ad estrusione / forging and extrusion
diametro serbatoio / cylinder diameter	230 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni (LxAxP) / measures (WxHxD)	550 x 1200 x 1000 mm
peso / weight	66 kg

B 8 - C

UNI 9492



cod. C0200027

kg 27 BIOSSIDO DI CARBONIO / kg 27 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione / trade name	C0200027
classe di spegnimento / fire rating	B 8 - C
carica / charge	27 kg CO ₂
valvola di sicurezza / safety valve	185 bar ± 15 bar
pressione di esercizio / working pressure	55 bar
temperatura di utilizzo / working temperature	-20°C ÷ +60°C
tempo di scarica / discharge time	28 s
gittata efficace / effective range	4 m
serbatoio tipo / cylinder type	forgiatura ad estrusione / forging and extrusion
diametro serbatoio / cylinder diameter	230 mm
pressione di collaudo / test pressure	250 bar
pressione di scoppio / burst pressure	560 bar
trattamento esterno / external treatment	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80µ. Sand blasting, polyester painting, 80µ.
trattamento interno / internal treatment	Non previsto / None
dimensioni (LxAxP) / measures (WxHxD)	550 x 1160 x 1300 mm
peso / weight	82 kg

B 1 - C

UNI 9492

kg 54 BIOSSIDO DI CARBONIO
kg 54 CARBON DIOXIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

denominazione	C0200027
trade name	
classe di spegnimento	B 1 - C
fire rating	
carica	54 kg CO ₂
charge	
valvola di sicurezza	185 bar ± 15 bar
safety valve	
pressione di esercizio	50 bar
working pressure	
temperatura di utilizzo	-20°C ÷ +60°C
working temperature	
tempo di scarica	60 s
discharge time	
gittata efficace	5 m
effective range	
serbatoio tipo	forgiatura ad estrusione
cylinder type	forging and extrusion
diametro serbatoio	230 mm
cylinder diameter	
pressione di collaudo	250 bar
test pressure	
pressione di scoppio	560 bar
burst pressure	
trattamento esterno	Sabbatura, verniciatura poliestere, 80 μ
external treatment	Sand blasting, polyester painting, 80 μ
trattamento interno	Non previsto / None
internal treatment	
dimensioni (LxAxP)	600x 1200 x 1400 mm
measures (WxHxD)	
peso	180 kg
weight	

cod. C0200054

