

SOLUÇÕES

NIEMEYER

niemeyer[®]

por Paulo Niemeyer

Cimento Queimado
Manual de Utilização
do Produto

MODO RECOMENDADO
DE APLICAÇÃO



Cimento Queimado

Manual de Utilização do Produto

SOLUÇÕES
NIEMEYER
niemeyer
por Paulo Niemeyer

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Embalagem: Pote.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Referencial de 5 kg/m² para cada milímetro de espessura aplicado.

Peso: 5kg

VANTAGENS



PRONTA PARA USO



DISPONÍVEL
EM 8 CORES



SERVIÇO LIMPO
E SEM DESPERDÍCIO



IMPERMEÁVEL



FÁCIL DE
APLICAR



Indicação de uso

Massa de composição mineral à base de resinas acrílicas especiais que proporcionam alta aderência e resistência.

- + Paredes internas e externas.
- + Cozinha, banheiro e lavabo.
- + Sobre reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, fibrocimento, azulejos antigos, metal, concreto pedra, madeira ou cerâmica.
- + Pisos internos para acabamento decorado.
- + Ambientes comerciais e residenciais.

Cimento Queimado

Manual de Utilização do Produto

SOLUÇÕES
NIEMEYER
niemeyer
por Paulo Niemeyer

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Modo recomendado de aplicação

+ PREPARE A ÁREA

A área de aplicação deve estar limpa e seca. Remova todos os resíduos e sujeiras. Essa é a base para uma aderência sólida.

+ O PRODUTO

Abra a embalagem do Cimento Queimado Niemeyer, que já vem pronto para uso. Para garantir melhor desempenho, recomendamos homogeneizar o produto. Isso o tornará mais leve e ainda mais fácil de aplicar.



Aplicação

- + Use uma espátula ou desempenadeira de aço inox para aplicar uma camada fina. Lembre-se que o tipo de desempenadeira influenciará o acabamento final, podendo ser mais liso e sofisticado, ou mais rústico.
- + Aplique o produto em demãos finas, com cerca de 1 mm de espessura. Comece aplicando a primeira demão de maneira uniforme e contínua em toda a superfície. Em seguida, adicione camadas finas até que a textura desejada seja alcançada. Recomendamos pelo menos duas demãos para um resultado incrível.



Cimento Queimado

Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Limpeza final da área aplicada

- + Após deixar a superfície secar completamente, você pode lixá-la para obter um acabamento ainda mais liso.
- + Lembre-se de passar um pano úmido para eliminar qualquer resíduo de pó.

Dica!

- + Para revestimento em pisos, proteja a área e evite tráfego intenso por pelo menos 72 horas após a aplicação. Isso garantirá que o revestimento seque e cure adequadamente.

Limitação de uso!

- + Aplicação em pisos em áreas externas, garagens ou áreas compatíveis com veículos, espelhos d'água e piscinas.

CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO EM

clique aqui!  www.solucoesniemeyer.com.br



SOLUÇÕES
NIEMEYER
niemeyer

por Paulo Niemeyer



SAIBA MAIS

solucoesniemeyer.com.br