

STOCKMANN



Prospekt

Exaktmischer



Werk I:

*Hans Stockmann
Maschinenbau
Vorberg 13
84513 Erharting*

Werk II:

*Hans Stockmann
Werk Krandsberg
Krandsberg 13
84335 Mitterskirchen*

✉ verkauf@stockmann-landtechnik.de

☎ +49(0) 8631 69700-0 (Zentrale)



www.stockmann-landtechnik.de

Ihr Händler:



*Johann Stockmann,
Geschäftsführer*

Exaktmischer

Konusgitter feuerverzinkt

- 8 mm starkes Baustahlgitter
- bei Befüllung „Trichterwirkung“ durch konische Form
- Konische Form verhindert seitliches „überschwappen“

Sackaufreißer

Länge: 48,50cm
frei platzierbar

Serienmäßig mit Gelenkwelle

(mit Scherschraube)



hochwertig - langlebig

Spritzschutzblech verschraubt (abnehmbar)

Getriebeübersetzungen

400 - 800ESK = 8:1

900 - 1500ESK = 11,3:1

(800ESK ist auch mit Getriebe 11,3:1 verfügbar)

Kessel aus Feinkornstahl QsTE800

400 - 800ESK Wandstärke = 4mm

900 - 1500ESK Wandstärke = 5mm

Außen verstärkte Rührarme/ Werkzeuge

400 ESK = 3 Rührarme / 500-800ESK = 4 Rührarme

900-1200ESK = 5 Rührarme / 1500ESK = 6 Rührarme



Boden aus Feinkornstahl QStE 800

Stärke = 6mm



Serienmäßig mit Stapleraufnahme



400ESK



500ESK



800ESK



900ESK



1000ESK



1200ESK



1500ESK

Exaktmischer

Exaktmischer 400ESK Mischmenge: 400 Liter

Kessel-Ø/ Höhe.: 110x63cm - Volumen: 560 Liter - Schlepperbedarf: ab 30 PS - Gewicht: 425kg
Getriebeübersetzung 8:1 / 3 Rührarme / Kesselblech: 4 mm

Exaktmischer 500ESK Mischmenge: 500 Liter

Kessel-Ø/ Höhe: 125cm H=63cm - Volumen: 730 Liter - Schlepperbedarf: ab 50 PS - Gewicht: 520kg
Getriebeübersetzung 8:1 / 4 Rührarme / Kesselblech: 4 mm

Exaktmischer 800ESK Mischmenge: 800 Liter

Kessel-Ø/ Höhe: 150cm H=75 cm - Volumen: 1100 Liter - Schlepperbedarf: ab 60 PS - Gewicht: 600kg
Getriebeübersetzung 8:1 / 4 Rührarme / Kesselblech: 4 mm

Exaktmischer 800ESK mit Getriebe 11,3:1

kontrollierteres anfahren (vorallem bei zähen Mischmaßen)

Exaktmischer 900ESK Mischmenge: 900 Liter

Kessel-Ø/ Höhe: 168cm H=75cm - Volumen: 1400 Liter - Schlepperbedarf: ab 80 PS - Gewicht: 750kg
Getriebeübersetzung 11,3:1 / 5 Rührarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusätzlich innen durch Verstrebung & außen durch Teilring verstärkt

Exaktmischer 1000ESK Mischmenge: 1000 Liter

Kessel-Ø/ Höhe: 178cm H=75cm - Volumen: 1800 Liter - Schlepperbedarf: ab 90 PS - Gewicht: 800kg
Getriebeübersetzung 11,3:1 / 5 Rührarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusätzlich innen durch Verstrebung & außen durch Teilring verstärkt

Exaktmischer 1200ESK Mischmenge: 1200 Liter

Kessel-Ø/ Höhe: 188cm H=75cm - Volumen: 2200 Liter - Schlepperbedarf: ab 100 PS - Gewicht: 900kg
Getriebeübersetzung 11,3:1 / 5 Rührarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusätzlich innen durch Verstrebung & außen durch Teilring verstärkt


Exaktmischer 1500ESK Mischmenge: 1500 Liter

Kessel-Ø/ Höhe: 225cm H=75cm - Volumen: 3000 Liter - Schlepperbedarf: ab 130 PS - Gewicht:
geteiltes Abdeckgitter

Getriebeübersetzung 11,3:1 / 6 Rührarme / Kesselblech: 5 mm /
Kessel zusätzlich innen durch Verstrebung & außen durch Vollring verstärkt




Zubehör (gegen Aufpreis)



Seitenwandabstreifer

Empfehlenswert bei zähem Mischgut
wie z.B. erdfeuchter-Beton




Wasseranschluß mit Beregnung

(1/2" - Anschluss)


Einfüllverbreiterung

2 Stück Aufschraubblech
(Höhe = 30cm)



Schwenkbare Auslaufrutsche

(offene Ausführung)



Verlängerung der Auslaufrutsche

(abnehmbar)
Länge 80cm


Einfüllbügel

(erforderlich bei
mechanischem Frontlader)



Seitliche Einfahrtaschen

(bei Getriebemotor-Ausführungen)



Auslauf- Schieberöffnung hydraulisch



zusätzlich auch
mit Steuergerät
lieferbar



Fahrwerk für Exaktmischer (gegen Aufpreis)



Fahrwerk für Exaktmischer (ohne Straßenzulassung)
mit Bereifung 11,5/75-15

Fahrwerk für Exaktmischer mit Straßenzulassung
inkl. TÜV-Abnahme (Beleuchtung etc.) **Preis auf Anfrage**

Große Bereifung 15,0/55-17

Aufstieg mit 2 Stufen

Aufstieg mit 3 Stufen



Abb. Aufstieg
„2 Stufen“
(abnehmbar)

Abb. Bereifung 15,0/55-17

Antrieb mit Getriebemotor (Aufpreise)

- die professionell-langlebige Lösung


Sicherheits-Abschaltung
(bei Konusgitteröffnung)

Abb. 800ESK mit
18,5 KW Getriebemotor

Qualitäts-Stirnradgetriebemotore
von 15 - 30 KW



„Drehelastische Kupplung“




Getriebemotor 15,0 KW 400V

Getriebemotor 22,0 KW 400V

Getriebemotor 18,5 KW 400V

Getriebemotor 30,0 KW 400V

Antrieb mit Hydraulikmotor (gegen Aufpreis)



Ölmotor aufgesteckt & verschraubt
(jederzeit abnehmbar)


Ausführung mit Ölmotor
(verfügbar für 400ESK - 1500ESK)

Druckbegrenzungsventil

erforderlich bei mehr als 190 bar Druck (bei Antriebsmaschine)

Mengenteiler

erforderlich bei einer Förderleistung über 80 Liter



Sonderanlagenbau



Flexible Gestaltung nach Kundenwunsch

individuelle
Abdeckungen

variable
Kesselhöhen

spezielle
Auslaufvarianten

maßgefertigte
Plattformen

Antrieb nach Bedarf

verschiedenste
Rahmenerhöhungen