

C313W-2

多功能影視對講機

適合用於您家的優質觸控螢幕

Akuvox C313W-2 多功能通訊設備採用 Linux 作業系統，透過 SIP 2.0 協定，與門口機進行音訊與視訊通訊。採用簡潔、節省空間的設計，並配備 7 吋電容式觸控顯示器，帶來極致流暢的操作體驗。

功能特性

- 超清晰且時尚的外觀。
- 7 吋電容式觸控螢幕，具備節能模式。
- 可與 2 線 IP 網路內其他設備進行雙向語音通訊。
- 可使用 NS-2 或外部電源供電。
- 透過 2 線電纜達成超長傳輸距離。
- 支援美規與歐規電盒安裝方式。



基本資訊

前面板材質：塑膠材質
記憶體 / 儲存空間：64MB / 128MB
顯示器：7 吋 TFT 液晶顯示器
螢幕：7 吋電容式觸控螢幕
Wi-Fi：IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz
RS485：支援
繼電器輸出：1
門鈴輸入：1
I/O：8 組
麥克風：-58dB

喇叭：4Ω/2W
雙線連接埠：2 對
乙太網路：1 x RJ45, 10/100Mbps 自適應
電源輸入：48V DC 連接器(如果未使用 NS-2)
安裝方式：壁掛式與桌面式
尺寸(長x寬x深)：200.2 x 132.2 x 27.2 mm
工作濕度：10 ~ 90%
工作溫度：-10°C ~ +45°C
儲存溫度：-20°C ~ +70°C

觸控螢幕與顯示

顯示模式：通常白，穿透型
螢幕尺寸：7 吋 (對角線)
解析度：800 x 480
對比度：500 : 1

亮度：220 cd/m²
可視角：左 50°、右 50°、上 40°、下 50°
觸控類型：投射式電容觸控

音訊

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ、G.729
寬頻音訊編碼：G.722

DTMF：支援頻外 RFC2833 及 SIP Info
回音消除功能

影像

視訊串流格式：H.264

部署與維護

自動配置
網頁管理介面
網頁資料包存取
設定備份與還原
韌體升級
系統日誌(包括門禁記錄)

網路與協定

支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

應用場景

別墅、公寓大樓、智慧家庭系統、現代室內空間

C313W-2

多功能影視對講機



顏色



銀色

產品尺寸圖

