

R29C

觸控人臉辨識門口機

全球首款人臉辨識 Android 門禁對講機

Akuvox R29C 是一款具備 7 吋觸控螢幕的 SIP 視訊門禁對講機，能夠控制人員進出建築物，並透過語音和視訊確認其身份，讓您輕鬆監控入口門或閘門，給您安心的保障，確保您的設施更加安全。

功能特性

- 7 吋觸控螢幕鋁合金面板。
- Android 作業系統。
- 廣角攝影機：水平105°，垂直55°。
- 支援 IP 網路雙向語音通話，具備回音消除功能。
- 多種解鎖方式：人臉辨識、EM/Mifare卡、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR碼。
- 支援嵌入式和表面安裝。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。



基本資訊

前面板：鋁合金
記憶體/儲存：2GB / 16GB
顯示螢幕：7 吋 IPS 液晶顯示器
螢幕：7 吋電容式觸控螢幕
主攝影機：200 萬畫素，自動照明
輔助攝影機：100 萬畫素
光線感應器：支援
運動感應器：支援
Wiegand 介面：支援
RS485：支援
RFID 讀卡機：13.56MHz 和 125kHz, NFC
繼電器輸入/輸出：3/3
麥克風：-32dB

喇叭：8Ω / 2W
藍牙：支援 BT5.0
防拆警報：支援
乙太網路：RJ45, 10/100Mbps 自適應
802.3at 乙太網路供電
12V 直流電源介面（如不使用 PoE）
防護等級 / 耐衝擊等級：IP65 / IK06
安裝方式：嵌入式和壁掛式
尺寸（高x寬x深）：324 x 130 x 27 mm
工作濕度：10 ~ 90%
工作溫度：-20°C ~ +55°C
儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊功能

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a, G.711μ, G.729
寬頻音訊編碼：G.722
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除
語音啟動檢測
舒適噪音生成器

影像功能

感應器：1/2.8 吋, CMOS
解析度：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
影像編碼：H.264
影像解析度最高：1920 x 1080p
最大影像傳輸率：1080p - 25fps

視角：水平105° / 垂直55°
高強度紅外線 LED 燈，用於黑暗時段的圖像照明，內建光感應器
用於 QR 碼掃描的白光 LED 燈
兼容第三方視訊設備

門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制
多種解鎖方式：人臉、EM/Mifare 卡、密碼、藍牙和 QR碼
攝影機可長時間持續運作

白平衡：自動
最低照度：0.1LUX

部署與維護

自動配置
網頁管理入口網站
網頁資料包存取
設定備份與還原

進出記錄匯出
門禁表匯出/匯入
韌體升級
系統日誌（包括門禁記錄）

網路與協定

支援的協定：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

卡片容量/卡片類型

人臉辨識20000個、用戶20000人、卡片100000張、密碼20000組 / EM卡、Mifare卡、DesFire卡、Felica卡

R29C

觸控人臉辨識門口機



面板顏色



黑色



銀色

產品尺寸圖

