

S562

多功能影視對講機

適合用於您家的優質觸控螢幕

多功能影視對講室內機，採用 Linux 作業系統，透過 SIP 2.0 協議實現與門禁對講機的即時視訊與語音對講。採用簡潔、節省空間的設計，並配備7吋電容式觸控顯示器，帶來極致流暢的操作體驗。

功能特性

- 超清晰且時尚的外觀。
- 7 吋電容式觸控螢幕，具備節能模式。
- 可與網路內其他設備進行雙向語音通訊。
- 支援 SIP 標準，方便整合各類 SIP 總機系統。
- 可透過 PoE 或外部電源供電。
- 支援美規與歐規電盒安裝方式。



基本資訊

前面板材質：塑膠材質
記憶體 / 儲存空間：128MB / 128MB
顯示器：7 吋 TFT 液晶顯示器
螢幕：7 吋電容式觸控螢幕
RS485：支援
繼電器輸出：1 個
門鈴輸入：1 個
I/O：8 組
麥克風：-42dB

喇叭：4Ω/2W
乙太網路：2 個 RJ45, 10/100Mbps 自適應
乙太網路供電：支援 802.3af
電源輸入：12V 直流連接器 (如果不使用 PoE)
安裝方式：壁掛式與桌面式
尺寸(長 x 寬 x 深)：216.4 x 118.8 x 21.7 mm
工作濕度：10% ~ 90%
工作溫度：-10°C ~ +45°C
儲存溫度：-20°C ~ +70°C

觸控螢幕與顯示

顯示模式：常白，透射型
螢幕尺寸：7 吋 (對角線)
解析度：1024 x 600
對比度：600 : 1

亮度：250 cd/m²
可視角：左 50°，右 50°，上 40°，下 50°
觸控類型：投射式電容觸控

音訊

SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ、G.729
寬頻音訊編碼：G.722

DTMF：支援 RFC2833 頻外 DTMF 及 SIP Info
回音消除功能

影像

視訊串流格式：H.264

部署與維護

自動配置
網頁管理介面
網頁資料包存取
設定備份與還原
韌體升級
系統日誌(包括門禁記錄)

網路與協定

支援協議：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

應用場景

別墅、公寓大樓、智慧家庭系統、現代室內空間

S562

多功能影視對講機



顏色



灰色



白色

產品尺寸圖

