

ECO

ISOLANTE RIFLETTENTE CON BARRIERA VAPORE INTEGRATA



CE

16
EN 13984 : 2013




ACTIS

INNOVAZIONE PER UN MIGLIOR ISOLAMENTO

ISOLANTE
UNIVERSALE
SOLAI, MURI
INTERNI, PAVIMENTI
GALLEGGIANTI,
CORREZIONE
PONTI TERMICI,
GARAGE

SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI

Superficie: **15 m²**
 Larghezza: **1,5 m**
 Lunghezza: **10 m**
 Massa superficiale: **0,14 kg/m² (+/- 10%)**
 Spessore: **5 mm**

RESISTENZA TERMICA

UNI EN ISO 22097:2023

R CON 2 LAME D'ARIA*

R = 1,40 m²K/W

R INTRINSECA

R = 0,15 m²K/W

Emissività dichiarata delle pellicole esterne: **0,06**

* da 20 mm, in flusso orizzontale e verticale discendente secondo UNI EN ISO 6946

CARATTERISTICHE DICHIARATE

FOGLIO PLASTICO DI ELASTOMERO USATO COME BARRIERA AL VAPORE (TIPO A)

Caratteristiche principali

Impermeabilità all'acqua	Impermeabile a 2 kPa	EN 13984 : 2013
Proprietà di trasmissione del vapore d'acqua	Sd > 18 m	
Resistenza al taglio dei giunti	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Sostanze pericolose	A+	

Proprietà di trazione

Forza di trazione massima longitudinale	> 80 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Forza di trazione massima trasversale	> 60 N / 50 mm	
Allungamento longitudinale	> 80%	
Allungamento trasversale	> 5%	

Resistenza alla lacerazione da chiodo

Direzione longitudinale	> 60 N	EN 13984 : 2013
Direzione trasversale	> 60 N	

Durabilità

Durabilità dopo l'invecchiamento	Test riuscito	EN 13984 : 2013
----------------------------------	---------------	-----------------

Dichiarazione di prestazione completa disponibile su www.actis-isolamento.com


CONFEZIONAMENTO - Rotolo da 15 m² (10 x 1,5 m)

Codice	Unità di vendita	Codice EAN
84023	Pallet da 16 rotoli	3570432254540
84022	Rotoli da 15 m ²	3570432254533 Non disponibile in rotoli sfusi

ACCESSORI

Codice	Designazione	Unità di vendita	Larghezza	Larghezza
NN031	Adesivo TAPE-J	Pacco da 6 rotoli	100 mm	20 mm
NU004	Cutter speciale ACTIS	Pacco da 5 cutters		
NU005	Lame di ricambio per cutter	Pacco da 10 lame		

CONFORT
ESTATE/INVERNO



BARRIERA AL VAPORE E
IMPERMEABILITÀ ALL'ARIA



LEGGERO E FACILE
DA POSARE



15 m²
(1,50 X 10 m)



*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna che presenta un rischio di tossicità per inalazione su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

ACTIS

INNOVAZIONE PER UN MIGLIOR ISOLAMENTO

sede centrale
 30, avenue de Catalogne
 11300 Limoux (FRANCE)

TEL. : (+39) 338 1851098
assistenza@actis-isolation.com

www.actis-isolamento.com



I dati, le foto e le illustrazioni forniti non sono contrattuali. Nell'ambito di un processo di miglioramento continuo, ACTIS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso.

La presente scheda tecnica ha scopo puramente informativo e non sostituisce la documentazione tecnica ufficiale (certificati, DOP, ecc.). Poiché i requisiti normativi sono in continua evoluzione, è importante verificarne costantemente la conformità, tenendo conto della data di emissione della presente scheda tecnica.