

Code de commande

Exemple: Fuzo-SQ-5-20-T-188-1D-Noir

Série fuzo carré 5"	Hauteur du fût	Épaisseur du fût	Montage sur tenon	Montage sur perçage	Finis / Couleur
 Fuzo-SQ-5	10 pieds	T-188	T Tenon 2-3/8"	1D 1 perçage	Noir
	15 pieds	T-250	TC Tenon sur mesure	2D 2 perçages à 180°	Bronze
	20 pieds			2D90 2 perçages à 90°	Gris
	24 pieds			4D 4 perçages à 90°	Blanc
	30 pieds			DC Perçage sur mesure	RAL / sur mesure

EPA

Hauteur (pi)	Cercle de boulonnage (mm)	Boulons d'ancrage en L (po)	Projection des boulons (po)	Épaisseur (po)	Poids (kg)	100 Km/h 62.14 MPH (pi²)	120 Km/h 74.56 MPH (pi²)	140 Km/h 86.99 MPH (pi²)
10	255	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	55,86	75,83	52,02	37,65
15	255	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	83,79	48,44	32,63	23,06
20	255	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	111,72	34,20	22,37	15,19
24	255	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	134,06	26,76	16,91	10,92
30	255	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	167,58	18,94	11,03	6,20

