


Code de commande

Exemple: Fuzo-SQ-6-20-T-188-1D-Noir

Série fuzo carré 6"	Hauteur du fût	Épaisseur du fût	Montage sur tenon	Montage sur perçage	Finis / Couleur
 Fuzo-SQ-6	20 pieds	T-188	T Tenon 2-3/8"	1D 1 perçage	Noir
	24 pieds	T-250	TC Tenon sur mesure	2D 2 perçages à 180°	Bronze
	30 pieds			2D90 2 perçages à 90°	Gris
	35 pieds			4D 4 perçages à 90°	Blanc
	40 pieds			DC Perçage sur mesure	RAL / sur mesure

EPA

Hauteur (pi)	Cercle de boulonnage (mm)	Boulons d'ancrage en L (po)	Projection des boulons (po)	Épaisseur (po)	Poids (kg)	100 Km/h 62.14 MPH (pi²)	120 Km/h 74.56 MPH (pi²)	140 Km/h 86.99 MPH (pi²)
20	305	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	134,94	51,67	34,19	23,62
24	305	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	161,92	40,98	26,41	17,58
30	305	1 x 33 + 5 HDG	4 ½	0,188	202,40	29,80	18,11	11,01
35	305	1 ¼ x 40 + 6 HDG	5	0,25	310,66	32,85	19,78	11,84
40	305	1 ¼ x 40 + 6 HDG	5	0,25	355,04	26,36	14,82	7,81



fuzo.co

450 922-1777
soumission@fuzo.co