

EN55011:2009, EN60974-1:2012, EN60974-10:2014.



- Equipos de soldadura para electrodo con tecnología **INVERTER**, ligeros, compactos con protección termostática y ventilador.
- Funciones de los modelos: **HOT START**, **ARC-FORCE Y ANTI STICK**.
- Modelo EW250MMA equipado con **PANTALLA DIGITAL** y corriente monofásica alterna con un amplio rango de voltaje de 140 V a 250 V.
- Equipado con **MALETÍN DE TRANSPORTE BMC** y correa o asa de transporte.
- **ACCESORIOS PARA SOLDADURA DE ARCO**: cepillo, careta, pinza 2 metros de cable y porta electrodos con 3 m de cable.
- Directivas Europeas: **EN6100-3-12:2011**,

KP-EWM200MMA

160 A



6,1 KG

KP-EW250MMA

200 A



9 KG

CARETA KP-WM13



- Grado protección estado claro: **DIN4**.
- Grado protección estado oscuro: **DIN 9/13**.
- Protección **UV/IR: DIN16**.
- Tiempo en oscurecer: **1/10000 S**.
- Sensibilidad: automática.
- Alimentación: 2 pilas Litio (incluidas).
- **TIEMPO DE OSCURO A CLARO: 0,2 S**.

ACCESORIO KP-WM13

DIMENSIONES	270×270×230 mm
DIMENSIONES FILTRO	90×110 mm
ÁREA VISIÓN	88×30 mm
PESO NETO	0,8 kg
PESO BRUTO	1,0 kg
TEMPERATURA USO	-20°C a 65°C

1 uni. 20,31€

>5 uni. 19,70€

>10 uni. 19,12€

ACCESORIOS INCLUIDOS



MODELOS	KP-EWM200MMA	KP-EW250MMA
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz
TENSIÓN DE RED	230 V	230 V
POTENCIA ABSORBIDA	28 A	38 A
TENSIÓN EN VACÍO MÁX.	60 V	60 V
CAMPO DE POTENCIA	20-160A / 60% a 160A	10-200A / 60% a 200A
ELECTRODOS Ø	1,6 a 4,0 mm	1,6 a 5,0 mm
AISLAMIENTO	H	H
PROTECCIÓN	IP21S	IP21S
PANTALLA DIGITAL	-	Si
VENTILADOR	Si	Si
MALETA TRANSPORTE	Si	Si
MEDIDAS	400×400×165 mm	530×440×200 mm
PESO NETO	6,1 kg	9 kg
PESO BRUTO	6,5 kg	10,5 kg
POTENCIA GENERADOR	5,5 kW	6,5 kW

1 uni. 154,50€

2 uni. 149,82€

>3 uni. 145,41€

1 uni. 217,97€

2 uni. 211,36€

>3 uni. 205,15€