

UMA LIMPEZA MELHOR COM A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA, POR UM PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL



NILFISK

**LAVADORA ALTA PRESSÃO 150BAR
MC2C-150/650 Eu16 + LANÇA TURBO
REF: NILFISK128471497+L_068750**

711,76€

Lavadora de alta pressão monofásica profissional para uso intensivo. Média de horas recomendadas de uso mensal: 40h. Regulação simples do caudal de água para ajuste rápido à tarefa. Pistola de pulverização Ergo 2000 e acessórios ergonômicos para melhor manuseamento e menor fadiga. Transporte e arrumação facilitados (rodas, pega telescópica e barra de elevação). Cabeça da bomba em liga de alta qualidade e arranque/paragem automáticos para maior resistência ao desgaste.



230 V	150/15 Bar/MPa	650 L/h	3,3 kW	60** °C	394x391x955 lxaxa (mm)	27,3 kg

**LAVADORA ALTA PRESSÃO 150 BAR
650L/H-MC 2C-150/650 XT EU 16
REF: NILFISK128471498_074551**

771,82€

Lavadora de alta pressão monofásica profissional para uso intensivo. Lança de limpeza 4 em 1 exclusiva. Enrolador com 15 m de mangueira de alta pressão reforçada. Regulação simples do caudal de água para ajuste rápido à tarefa. Pistola de pulverização Ergo 2000 e acessórios ergonômicos para melhor manuseamento e menor fadiga. Transporte e arrumação facilitados (rodas, pega telescópica e barra de elevação). Cabeça da bomba em liga de alta qualidade e arranque/paragem automáticos para maior resistência ao desgaste.



230 V	150/15 Bar/MPa	650 L/h	3,3 kW	60** °C	394/391/955 lxaxa (mm)	28,1 kg

**VARREDORA MANUAL - SW250
REF: NILFISK50000494_037188**

481,25€

Varredora manual para exteriores. Contentor de 38 litros, que pode ser mantido aberto para a remoção de objetos grandes, esvaziamento de baldes do lixo, etc. Fácil de manobrar: As rodas grandes, que não deixam marcas, facilitam o empurrar e a direção para o utilizador. Adequada para uso ao ar livre. Construção mecânica simples com transmissão por engrenagens e correia. Sem motor nem bateria. Ergonómica: O cabo pode ser ajustado à altura do operador (3 posições). O contentor permanece no lugar mesmo quando a varredora é armazenada na posição vertical ou pendurada na parede. Sistema de varrimento direto para garantir um resultado excelente.



1920 m²/h(1escovas)	3680 m²/h (2escovas)	920 mm (escova lateral direita)	38 l	1470x920x1120 lxaxa (mm)	20 kg

**ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS 3 MOTORES
2000W 55LT - LSU255P-EU
REF: VIPER50000127_027273**

352,94€

O LSU255 é um aspirador robusto de água e pó profissional. Fácil de utilizar, robusto e com ótima potência de aspiração. Fácil de usar. Ótima potência de aspiração. Chassis robusto disponível em aço ou plástico. Suporte para cabo. Aspiração de água e pó. Rodas robustas (rodas frontais giratórias).

Potência nominal (W)	2000
Voltagem (V)	220-240
Nível de ruído dB (A)	78
Caudal de ar (l/min.)	3115
Comprimento do cabo (m)	8/laranja
Capacidade depósito (l)	55
Depressão (mmH2O)	2250
Comp. x Lar. x Alt. (cm)	63.4x58.6x94.8
Peso (kg)	24.5
Frequência (Hz)	50-60
Motor de aspiração	2-etapas



**ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS 3 MOTORES
3000W 75LT - LSU375-EU
REF: VIPER50000140_033523**

433,82€

O LSU375/LSU395 é um aspirador de água e pó profissional. Fácil de utilizar, robusto e com ótima potência de aspiração. Aspirador de alta potência de água e pó. Fácil de usar e manter. Ótima potência de aspiração. Chassis robusto. Mangueira de despejo. Rodas traseiras grandes e rodas dianteiras giratórias. Armazenamento do cabo e acessórios. Para aplicações de água e pó.

Potência nominal (W)	3000
Voltagem (V)	220-240
Nível de ruído dB (A)	79
Caudal de ar (l/min.)	3540
Comprimento do cabo (m)	8/laranja
Capacidade depósito (l)	75
Depressão (mmH2O)	2280
Comp. x Lar. x Alt. (cm)	63.4x58.6x98.9
Peso (kg)	28
Frequência (Hz)	50-60
Motor de aspiração	2-etapas



**ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS 3 MOTORES
3000W 95LT - LSU395-EU
REF: VIPER50000150_034659**

448,53€

O LSU375/LSU395 é um aspirador de água e pó profissional. Fácil de utilizar, robusto e com ótima potência de aspiração. Aspirador de alta potência de água e pó. Fácil de usar e manter. Ótima potência de aspiração. Chassis robusto. Mangueira de despejo. Rodas traseiras grandes e rodas dianteiras giratórias. Armazenamento do cabo e acessórios. Para aplicações de água e pó.

Potência nominal (W)	3000
Voltagem (V)	220-240
Nível de ruído dB (A)	79
Caudal de ar (l/min.)	3540
Comprimento do cabo (m)	10/laranja
Capacidade depósito (l)	95
Depressão (mmH2O)	2280
Comp. x Lar. x Alt. (cm)	63.4x58.6x112
Peso (kg)	29.3
Frequência (Hz)	50-60
Motor de aspiração	2-etapas

