



## INTEGRAZIONE ESEMPLARE & ARCHITETTURA DEL SUONO

I trasduttori invisibili ELAB rappresentano l'eccellenza nell'integrazione acustica a scomparsa. Progettati per fondersi in modo impercettibile con l'architettura d'interni, possono essere rifiniti con qualsiasi tinta idropittura, carta da parati di pregio o tessuto d'arredo, garantendo la totale invisibilità estetica senza scendere a compromessi sulla purezza acustica e sulla diffusione uniforme del suono.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Potenza RMS             | 75 Watt RMS                  |
| Sensibilità             | 90 dB 1W @ 1 Mt.             |
| Risposta in Frequenza   | 40 Hz — 19 KHz               |
| Driver                  | 2 completo di protezione PTC |
| Impedenza               | 8 Ohm                        |
| Dimensioni Altoparlante | 600 x 600 mm                 |



## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

| MODELLO | CONFIGURAZIONE | SPECIFICHE TECNICHE         |
|---------|----------------|-----------------------------|
| AI66 D  | Mono           | 75 Watt RMS (8 Ohm)         |
| AI66 DT | Linea 100V     | 50W - 30W – Tap a richiesta |

La serie AI66 è appositamente specifica per controsoffitti tecnici a pannello 60x60 Cm.

## DESTINAZIONI D'USO E AMBIENTI

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Stereo & Multi-channel Audio | Sistemi Multi Room              |
| Showroom                     | Executive Office & Meeting Room |
| Gallerie d'Arte & Musei      | Conference Halls                |