

GOLD

COLORANTE CON SILICATO PARA CONCRETO COLORJUICE™ DE AMERIPOLISH®

PARA CONCRETO CURADO USO EXTERIOR-INTERIOR

**Color
JUICE**
CONCRETE SILICATE COLORANT





Colorante para concreto ColorJuice™ | De venta en Builder Marts de México®



PARTE: AMPCJ1

PARTE: AMPCJ5

El colorante con Silicato para Concreto ColorJuice™ es una **solución rápida y fácil** para teñir el concreto.

El pigmento en conjunto con el endurecedor de silicato monolítico provee un color duradero y penetrante, su fórmula base agua **elimina los riesgos y tiempos de espera** de las tinturas ácidas y además puede ser utilizado múltiples veces para incrementar el color.

DESERT SAND

GRAN RESISTENCIA A RAYOS UV

Ideal para acabados de concreto poroso como por ejemplo concreto escobillado o estampado en exteriores debido a la resistencia de los pigmentos a la desestabilización de rayos ultravioleta, que en conjunto con el Sellador de Concreto Color Juice Sealer logran un color óptimo y duradero.

PRODUCTO BASE AGUA

Es de **bajo costo**, en comparación con las tinturas con base agua existentes en el mercado, además de ser es un colorante que **no libera solventes fuertes** y es de un bajo COV (< 40g/l) la mejor opción sin riesgo y con el **menor impacto ecológico**.

BURNISHED BROWN



PREPARACIÓN

Proteger las áreas que no se desea cubrir con el colorante ya que pueden llegar a ser teñidos de forma permanente. En concretos nuevos deben de haber curado por lo menos 28 días antes de la aplicación.

DILUCIÓN: con agua limpia y potable 4:1.

Presentación 750ml: Vierta todo el contenido del recipiente de plástico y mezcle con agua limpia para obtener 1 galón de producto.

Presentación 1 litro: Vierta todo el contenido del recipiente de plástico y mezcle con agua limpia para obtener 5 galones de producto.

CUBRIMIENTO: aproximado es de 40 a 70 m² por galón, dependiendo la porosidad del concreto.

APLICACIÓN

Antes de comenzar, se recomienda realizar una prueba en algún área para confirmar que el concreto es receptivo al colorante. La temperatura debe ser entre los 4 y los 32°C.

CONCRETO POROSO.- Limpiar el concreto, remover escombros, tinturas, sellantes y recubrimientos. La superficie debe estar seca antes de aplicar.

CONCRETO CON ACABADO LISO.- desbastar el concreto con diamantes finos hasta llegar a un grano 150 o equivalente.

EQUIPO: Pulverizador Patriot™ 500 o un pulverizador similar de baja presión y equipado con una punta Patriot Green #4 o similar, con vaporización cónica y flujo de 4.2gal/hr de flujo a 40 psi (15.9 L/hr a 275.8 kPa).

APLICACIÓN: Rocíe una primera capa ligera del producto. Una hora después, o cuando ya esté seco, rocíe una segunda capa si es necesaria. Reubique el pulverizador 90 grados con respecto a la primera capa. Si se desea un color más oscuro, espere durante una hora más para aplicar la tercera capa. No utilice escobilla con el colorante.

Al terminar la aplicación permita que el producto seque.

Se debe proteger con un sellador o con un protector de tinturas apropiado, para exteriores se recomienda el Sellador de Concreto ColorJuice Sealer y para interiores el Protector de Tintura SureLock de Ameripolish.

Lave las herramientas con abundante agua.



COLORANTE
CON SILICATO PARA CONCRETO
COLORJUICE™
DE AMERIPOLISH®

MUESTRARIO TONOS

**Color
JUICE**
CONCRETE SILICATE COLORANT

AMERIPOLISH
POLISHED CONCRETE DYE SYSTEM

BMAM
EQUIPO LIGERO
& HERRAMIENTAS
PARA CONSTRUCCIÓN



ALMOND

AZTEC GOLD

BLACK

BLUE

BURNT SIENNA

BURNISHED BROWN

CAMEL

CHOCOLATE

CINNAMON

COPPER PENNY

DARK GRAY

DESERT SAND

DUSTY ROSE

GOLD


COLORANTE
CON SILICATO PARA CONCRETO
COLORJUICE™
DE AMERIPOLISH®

MUESTRARIO TONOS

**Color
JUICE**
CONCRETE SILICATE SEALER



BMAM
EQUIPO LIGERO
& HERRAMIENTAS
PARA CONSTRUCCION




LIGHT GRAY



MOHOGANY




OLIVE GREEN



OPAQUE WHITE



POLISHED PINE



SADDLE BROWN




SAND



SLATE BLUE



STEEL BLUE



TERRA COTTA



TUSCANY



TRANSPARENT



VOLCANIC ASH



WALNUT

Este producto es para el uso de contratistas licenciados. Ya que el fabricante no ejerce control alguno sobre el uso del producto o las condiciones del proyecto, American Decorative Concrete Supply Company (ADC) sólo asevera y garantiza que este producto es de una calidad consistente con las tolerancias de la industria. NINGUNA OTRA ASEVERACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, SE AUTORIZA O SE GARANTIZA POR ADC, INCLUYENDO AQUELLAS DE ASEVERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN RESULTADO EN PARTICULAR, O CON RESPECTO A LOS EFECTOS O RESULTADOS DE SU USO. ADC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, DEBIDOS A CAUSAS IMPREDECIBLES O FORTUITAS O CONSECUENTES DE ÉSTAS, INCLUYENDO DAÑOS OCASIONADOS POR DEMORAS O PÉRDIDA DE UTILIDADES. Reclamos deben ser hechos por escrito y recibidos antes de un año de la fecha de la venta del producto al comprador original. El único recurso será el remplazo del producto declarado como defectuoso.

COLORANTE
CON SILICATO PARA CONCRETO
COLORJUICE™
DE AMERIPOLISH®

Color
JUICE
CONCRETE SILICATE COLORANT



DE VENTA EN:

Guadalajara, Jal.
Tels. (33) 3810 8044

CD. México, D.F.
Tels. (55) 5236 4058

Monterrey, N.L.
Tels. (81) 8141 0754

Hermosillo, Son.
Tels. (662) 306 9091

BMAM®
BUILDER MARTS DE MEXICO, S.A DE C.V.

EQUIPO LIGERO
& HERRAMIENTAS
PARA CONSTRUCCIÓN



www.bmam.com.mx / atencionaclientes@bmam.com.mx

"Tus herramientas tu prestigio"

SAND