

Q3

UNDER



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q3 UNDER EASY

Ambiente

Fredda

Q3 UNDER BUBBLE

Ambiente

Fredda

Fredda gassata

UTILIZZO SUGGERITO

Office

Ho.Re.Ca.

51-100 persone



MODelli



White Skinplate

Black Skinplate

Inox

EASY

Q3UE2A00

Q3UE2B00

BUBBLE

Q3UB2A00

Q3UB2B00

Q3UB2C00

Dimensioni (mm)	353 (L) x 386 (P) x 291 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	60 L ora, 20 litri in continuo < 12°
Utilizzo suggerito	Ufficio e Horeca: 51-100 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/7 HP - 230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	8 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	8 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Skinplate / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	19,5 kg
Regolatore di flusso	Non incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI

Millimetri

