

# Affald – bestemmelser for adgang og placering af affaldsbeholdere

På Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Gnaverhaven den 26. april 2026, blev det drøftet, hvordan den enkelte grundejer skal håndtere affaldsbeholdere. Dels var der usikkerhed omkring, hvad der er krævet fra REFAs side omkring adgangsforhold, dels var der usikkerhed omkring, hvad den enkelte grundejer må i forhold til placering af affaldsbeholdere.

## REFAs bestemmelser omkring adgangsforhold

På REFAs hjemmeside ligger der en beskrivelse af, hvad der reglerne er omkring adgangsforhold: <https://www.refa.dk/indsamlingsordning/indsamling-af-affald/adgangsforhold/>

Herunder er de væsentligste forhold gengivet.

### Affaldsbeholderne

- Din affaldsbeholder må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.
- Din affaldsbeholder skal stå på et let tilgængeligt sted med fri adgang for skraldemanden.
- Adgangsvejen skal være med fast underlag (fliser eller asfalt).
- Der skal være mindst 25 cm afstand til andre affaldsbeholdere, træer, huse og lignende.
- Håndtaget på din affaldsbeholder skal vende ud mod skraldemandens adgangsvej, så han let kan få fat i det.
- Frihøjden under udhæng, buske og træer skal være mindst 2 meter.
- Hunde og andre kæledyr må ikke genere skraldemanden.

Hvis reglerne ikke er overholdt og skraldemanden ikke kan afhente affald, vil skraldemanden hænge en besked på affaldsbeholderen (-erne). Undtagelsen er, hvis det er sne og is, som forhindrer afhentning af affald.

### Adgangsvejen

- Adgangsvejen må højst være 25 meter lang.
- Adgangsvejen skal være plan, jævn og med kørefast underlag (fliser eller asfalt).
- Adgangsvejen skal være bred nok til, at skraldemanden kan køre frit med din affaldsbeholder.
- Der skal være mindst 2 meters frihøjde på adgangsvejen.

- Døre og låger skal kunne stå åbne af sig selv.
- Der skal være godt lys i den mørke tid.
- Der må ikke være noget der blokerer vejen.
- Om vinteren skal vejen være ryddet for sne og saltet, hvis det vurderes nødvendigt.

Hvis skraldemanden ikke mener at reglerne for adgangsvej er overholdt og han derfor har opgivet at tømme din beholder eller har bemærkninger i forhold til tømningen, vil en REFA-repræsentant besigtige forholdene eventuelt sammen med vognmanden. Herefter vil du blive kontaktet af REFA.

### **Specifikke usikkerhedspunkter**

Det er ikke et krav at affaldsbeholdere skal stå ved vejsiden; der må som nævnt være op til 25 meter ind til affaldsbeholderne. Affaldsbeholdere må ikke stå i rabatten, der er grundejerforeningens areal, men skal være placeret på egen grund. Hvis der ikke er etableret fast underlag ud til vej, må beholderne placeres ved vejside på dagen for tømning og de skal efterfølgende køres tilbage på grunden.

Fliser, asfalt og knust asfalt er alle at regne for kørefaste underlag, som affaldsbeholderne kan flyttes over.

Det er i grundejerforeningen blevet aftalt at man som grundejer gerne må lægge fliser eller knust asfalt på rabatten mellem egen grund og vejen selvom arealet reelt tilhører grundejerforeningen. Undtagelsen er lavet for at sikre at der er en adgangsvej, der overholder REFAs regler.