

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 07/25

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **pietrisco spaccato 2 - 6**
- 2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo composto da rocce sedimentarie, da rocce magmatiche e rocce metamorfiche, **da utilizzarsi per la preparazione di calcestruzzo**
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **CHESINI S.r.l. - Via Trento, 16 - 37026 Pescantina (VR)**. Stabilimento di produzione: **Via Monte Baldo - Pescantina (VR)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- 5) L'organismo notificato **ICMQ S.p.A.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1305-CPR-0606** fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **EN 12620:2002 + A1:2008 "Aggregati per calcestruzzo"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato	2 - 6,3 (d/D)	
Granulometria	Gc80-20	
Tolleranza	NPD	
Coefficiente di appiattimento	Fl15	
Indice di forma	Sl15	
Massa volumica delle particelle	2,67 Mg/m ³	
Assorbimento d'acqua	1,3%	
Quantità delle polveri	f1,5	
Qualità delle polveri	Equivalente in sabbia	NPD
	Valore di blu	NPD
Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	LA20	
Resistenza all'usura aggregato grosso	MDE 10	
Resistenza alla levigabilità	PSV44	
Resistenza all'abrasione superficiale	AAV10	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Cloruri	C 0,0023%	
Solfati solubili in acido	AS0,2	
Zolfo totale	S < 1%	
Contenuto di carbonato di calcio	NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD	
Contenuto di sostanza umica	Conforme	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	NPD	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	NPD	
Impurezze organiche leggere	mLPC0,03%	
Durabilità a gelo/disgelo	F1	
Ritiro per essiccamiento	NPD	
Disintegrazione del silicato dicalcico	NPD	
Disintegrazione del ferro	NPD	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Reattività alcali-silice	RA ₂	
Analisi petrografica	Alluvionale	

EN 12620:2002 +
A1:2008

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Pescantina (VR) - 30/05/2025 - Chesini Eugenio - legale rappresentante
luogo data nominativo funzione aziendale

CHESINI s.r.l.
Via Trento, 16 - 37026 PEScantina (VR)
tel. 045/7151804
cod. fisc. e partita Iva 00452870231
firma