

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 12/25

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **pietrisco spaccato 11 - 22**
- 2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo composto da rocce sedimentarie, da rocce magmatiche e rocce metamorfiche, **da utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose**
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **CHESINI S.r.l. - Via Trento, 16 - 37026 Pescantina (VR)**. Stabilimento di produzione: **Via Monte Baldo - Pescantina (VR)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- 5) L'organismo notificato **ICMQ S.p.A.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1305-CPR-0606** fondandosi sui seguenti elementi:
  - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato	12,5 - 20 (d/D)	
Granulometria	Gc85-20	
Tolleranza	NPD	
Coefficiente di appiattimento	F110	
Indice di forma	SI20	
Massa volumica delle particelle	2,69 Mg/m <sup>3</sup>	
Quantità delle polveri	f0,5	
Qualità delle polveri	Valore di blu	NPD
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	LA20	
Percentuale di particelle frantumate	C95/1	
Valore di levigabilità	PSV44	
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV10	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	MDE 10	
Abrasione da pneumatici scolpiti	NPD	
Durabilità a gelo/disgelo	F1	
Resistenza allo shock termico	VLA2	
Durabilità allo shock termico	0,3%	
Affinità ai leganti bituminosi	95%	
Stabilità di volume scorie di acciaieria	NPD	
Disintegrazione del silicato dicalcico	NPD	
Disintegrazione del ferro	NPD	
Composizione/contenuto	Alluvionale	
“Sonnenbrand” del basalto	NPD	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	

EN 13043:2002

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Pescantina (VR) - 30/05/2025 - Chesini Eugenio - legale rappresentante  
luogo data nominativo funzione aziendale

  
**CHESINI s.r.l.**  
Via Trento, 16 - 37026 PEScantina (VR)  
tel. 045.7151804  
cod. fisc. e partita Iva 00452870231  
firma