

VASI E SISTEMI ELETTRONICI DI CONTROLLO



Vaso d'espansione 10 BAR multifunzione con membrana in butile, -10°C/+100°C, guscio interno in polipropilene atossico. Non necessita di alcuna manutenzione. GARANZIA 5 ANNI.



16 BAR

Sistema con pressostato o pressoflussostato (bar)													
bar	set di massima	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
set di minima		precarica vaso di espansione											
1,5		-	1,3	1,3	1,3	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6
2,0		-	-	1,8	1,8	1,8	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6
2,5		-	-	-	2,3	2,3	2,3	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6
3,0		-	-	-	-	2,8	2,8	2,8	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6
3,5		-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6
4,0		-	-	-	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,9	4,2	4,6
4,5		-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,2	4,6
5,0		-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,6
5,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,3	5,3
6,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8
6,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
7,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistema con Inverter (bar)											
set inverter	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
precarica vaso di espansione	1,3	1,6	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,2	4,6

Sistema per riscaldamento termico (bar)											
pressione dell'impianto termico	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
precarica vaso di espansione	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0





- A Valvola in ottone, doppia tenuta con o-ring aggiuntivo, assenza totale di perdite, resistente ad alte pressioni
- B Membrana in butile di alta qualità, certificazione alimentare e di igiene, approvato e certificato dagli istituti europei e USA. Certificazioni DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920
- C Doppia verniciatura (primer epossidico e vernice di finitura poliuretanica)
- D Connessioni BSP in inox per acqua potabile
- E Rivestimento interno in polipropilene di grado alimentare
- F Piede e supporto pompe in plastica di alta qualità

**ARIA
35%**

**ACQUA
65%**



**ARIA
55-70%**

**ACQUA
30-45%**

**VASI
TRADIZIONALI**

Codice	lt	garanzia	alt.	diam.	pressione max	precarica	connessione
LEO24/16	24 verticale flangiato	2 anni	425	300	16 bar	2 bar	1"
LEO200VL	200 verticale flangiato con manometro		1.100	585	10 bar	3 bar	1" 1/4
LEO300VL	300 verticale flangiato con manometro		1.230	635	10 bar	4 bar	1" 1/4
LEO500VL	500 verticale flangiato con manometro		1.530	750	10 bar	4 bar	1" 1/4
Codice	lt	garanzia	alt.	diam.	pressione max	precarica	connessione
LEO24LH	24 orizzontale	5 anni	426	334	10 bar	2 bar	1"
LEO5LV	5 verticale		300	160	10 bar	2 bar	1"
LEO8LV	8 verticale		330	200	10 bar	2 bar	1"
LEO12LV	12 verticale		352	240	10 bar	2 bar	1"
LEO19LV	19 verticale		370	270	10 bar	2 bar	1"
LEO24LV	24 verticale		425	300	10 bar	2 bar	1"
LEO50LV	50 verticale con piede		570	350	10 bar	3 bar	1"
LEO60LV	60 verticale con piede		613	350	10 bar	3 bar	1"
LEO80LX	80 verticale con piede		728	400	10 bar	3 bar	1"
LEO100LX	100 verticale con piede		770	500	10 bar	3 bar	1"
LEO150LX	150 verticale con piede		898	500	10 bar	3 bar	1"
LEO200LX	200 verticale con piede		1040	600	10 bar	3 bar	1"