

Dichiarazione di Prestazione n. DoP - 120/250 - 0001 - 2026

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo **Armourstone gabbioni 120/250 - Garesio Tanaro**

2 Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alle seguenti specifiche tecniche armonizzate

Norma Rif.	Uso previsto
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone)

3 Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy
STABILIMENTO: Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy

4 Sistema di AVCP: **2+**

5 **TÜV Italia srl – Gruppo TÜV SÜD Via Fulvio Testi 280 20126 MILANO (MI) - Italia**

Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo in sistema AVCP 2+.

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0948-CPR-0016

6 **Prestazioni dichiarate**

	Nome Produttore	GIUGGIA Costruzioni S.r.l. Villanova Mondovì (CN)		Anno	2025
	Descrizione	Aggregato 120/250 mm, naturale, selezionato, provenienti da alveo fiume Tanaro sito nel Comune di Garesio (CN)			
Nome Commerciale			Armourstone gabbioni 120/250 - Garesio Tanaro		
Informazione sul prodotto			Impiego		
			Aggregati per opere di protezione		
Descr. Caratteristica	Unita di Misura	Norma di Rif.			
		UNI EN 13383-1			
Distribuzione granulometrica (EN 13383-2:2002) p.to 5	Categoria (CP _x)	CP _{90/250}			
Forma dell'aggregato (EN 13383-2:2002) p.to 7	Categoria (LT _A)	LT ₉			
Percentuale di superfici frantumate o rotte	Categoria (RO _D)	RO _{NR}			
Massa volumica 13383-2:2002	Valore (Mg/m ³)	2,588			
Assorbimento d'acqua (EN 13383-2:2002) p.to 8	Valore (%)	0,88 - WA _{0,9}			
Resistenza alla rottura (EN 1926:1999)	Valore (CS _D) Mpa	CS ₉₇			
Resistenza all'usura (EN1097-1)	Categoria (M _{DEXX})	M _{DE20}			
Resistenza alla cristallizzazione salina (EN 1367-2:1998)	Valore (MS) %	< 3 - MS ₃			
Resistenza al gelo/disgelo (EN 13383-2:2002) p.to 9	Categoria (FT _A)	FT _{0,05}			
Legenda:					
NPD: Nessuna Prestazione Determinata					
# : Requisito non applicabile alla norma					
** : Requisito non applicabile al materiale					

7 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di Luca Giuggia (Rappresentante della Direzione per il Controllo della Produzione di Fabbrica)

Villanova Mondovì,

12/01/2026

GIUGGIA Costruzioni -S.r.l.-

12089 Villanova Mondovì (CN)
 P.IVA e C.F. 00169990041