

Dichiarazione di Prestazione n. DoP - F534 - 001-2026

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo **F534 - USURA SMA - ANTISKID - HARD
SMA 10 PMB 45/80-70**

2 Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alle seguenti specifiche tecniche armonizzate

Norma Rif.	Uso previsto
UNI EN 13108-5	Miscele bituminose - Specifiche del materiale Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso

3 Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11
**GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy
STABILIMENTO: Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy**

4 Sistema di AVCP: **2+**

5 **TÜV Italia srl – Gruppo TÜV SÜD Via Fulvio Testi 280 20126 MILANO (MI) - Italia**

**Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo in sistema AVCP 2+.
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0948-CPR-0102**

6 Prestazioni dichiarate

CE	Nome Produttore	GIUGGIA Costruzioni S.r.l. Villanova Mondovì (CN)			Anno	2026
	Descrizione	SMA 10 PMB 45/80-70				
	Nome Commerciale	F534 - USURA SMA - ANTISKID - HARD				
Caratteristiche essenziali				Prestazione		Norma Armonizzata di riferimento
Contenuto dei vuoti				Valore	Categoria	
Contenuto massimo				NPD		UNI EN 13108-5
Contenuto minimo				NPD		
Minimo di vuoti riempiti da bitume				NPD		
Massimo di vuoti riempiti da bitume				NPD		
Vuoti nell'aggregato minerale				NPD		
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni				NPD		
Sensibilità all'acqua				NPD		
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti				NPD		
Reazione al fuoco				NPD		
Temperatura della miscela				da 140° a 180 °C		
Granulometria (passante)	1,4D	setaccio da mm	14,00	100%		
	D	setaccio da mm	10,00	96%		
	D/2-Car. Grosso	setaccio da mm	4,00	42%		
		setaccio da mm	2,00	28%		
	Caratt. Fine	setaccio da mm	0,500	16%		
		setaccio da mm	0,063	10,8%		
Contenuto di legante - Bitume Hard				6,00%	B _{min} 5,00	
Contenuto di polimeri in percentuale sul peso dei soli aggregati				-		
Contenuto di fibre in percentuale sul peso dei soli aggregati				-		
Valori Marshall	Smin			NPD		
	Pmax			NPD		
	F			NPD		
	Qmin			NPD		
Resistenza alla deformazione permanente				NPD		
Dispositivo largo: profondità di rottura				NPD		
Dispositivo piccolo: ormaiamento				NPD		
Dispositivo piccolo: profondità di rottura				NPD		

7 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
Firmato a nome e per conto di Luca Giuggia (Rappresentante della Direzione per il Controllo della Produzione di Fabbrica)

Villanova Mondovì, 09/01/2026

Firma

GIUGGIA Costruzioni -S.r.l.-
Via Cave, 28/3
12089 Villanova Mondovì (CN)
P.IVA e C.F. 03629600044