

## Dichiarazione di Prestazione n. DoP - F540 - 001-2026

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo **F540 - BASE ASPI TQ CLB 40%**  
**AC 31,5 BASE 50/70**

2 Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alle seguenti specifiche tecniche armonizzate

Norma Rif.	Uso previsto
UNI EN 13108-1	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

3 Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11  
**GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy**  
**STABILIMENTO: Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy**

4 Sistema di AVCP: **2+**

5 **TÜV Italia srl – Gruppo TÜV SÜD Via Fulvio Testi 280 20126 MILANO (MI) - Italia**

**Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo in sistema AVCP 2+.**  
**Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0948-CPR-0102**

6 Prestazioni dichiarate

	Nome Produttore			GIUGGIA Costruzioni S.r.l. Villanova Mondovì (CN)		Anno	2026
	Descrizione			AC 31,5 BASE 50/70			
	Nome Commerciale			F540 - BASE ASPI TQ CLB 40%			
Caratteristiche essenziali				Prestazione		Norma Armonizzata di riferimento	
				Valore	Categoria		
Contenuto dei vuoti	Contenuto massimo		NPD		UNI EN 13108-1		
	Contenuto minimo		NPD				
Minimo di vuoti riempiti da bitume			NPD				
Massimo di vuoti riempiti da bitume			NPD				
Vuoti nell'aggregato minerale			NPD				
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni			NPD				
Sensibilità all'acqua			NPD				
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti			NPD				
Reazione al fuoco			NPD				
Temperatura della miscela			da 140° a 180 °C				
Granulometria (passante)	1,4D	setaccio da mm	31,5	100%			
	D	setaccio da mm	20,0	98%			
	D/2-Car. Grosso	setaccio da mm	14,0	72%			
		setaccio da mm	10,0	58%			
		setaccio da mm	2,0	28%			
	Caratt. Fine	setaccio da mm	0,500	11%			
setaccio da mm		0,063	6,2%				
Contenuto di legante - Bitume Hard			4,05%		B <sub>min</sub> 3,8		
Contenuto di polimeri in percentuale sul peso dei soli aggregati			-				
Contenuto di fibre in percentuale sul peso dei soli aggregati			-				
Valori Marshall	Smin			NPD			
	Pmax			NPD			
	F			NPD			
	Qmin			NPD			
Resistenza alla deformazione permanente			NPD				
Dispositivo largo: profondità di rottura			NPD				
Dispositivo piccolo: ormaiamento			NPD				
Dispositivo piccolo: profondità di rottura			NPD				

7 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.  
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4  
 Firmato a nome e per conto di Luca Giuggia (Rappresentante della Direzione per il Controllo della Produzione di Fabbrica)

Villanova Mondovì, 09/01/2026  
 18/03/2025

Firma  
**GIUGGIA Costruzioni -S.r.l.-**  
 Via Cave, 28/3  
 12089 Villanova Mondovì (CN)  
 P.IVA e C.F. 03629600044