



SCHEDA TECNICA

CLASSE RC3 di resistenza antieffrazione UNI-ENV 1627

Scocca Zincata: Robusta monolamiera pressopiegata a freddo con canotto verticale e 5 profili orizzontali di rinforzo.

Controtelaio in acciaio al carbonio zincato di forte spessore 15/10, fissato alla muratura con 8 robustissime zanche in acciaio antisfilamento.

Telaio zincato e verniciato a polvere nell'esclusivo grigio antracite (variante bianco) di spessore 20/10 fissato al controtelaio con 8 bulloni da 8 mm.

Coibentazione con: EPS di spessore 50 mm (Polistirene Espanso Sinterizzato) nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio per i rostri e i catenacci.

Rostri Maggiorati: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.

Cerniere registrabili per una migliore posa in opera.

Serratura: a mandate, comandata da un cilindro europeo dotato di 1 chiave da cantiere + 5 padronali, che consente la chiusura in 8 punti verticali ed è protetto esternamente da un defender in acciaio.

Piastre antitrapano in acciaio speciale poste su serrature e deviatori per ulteriore protezione.

Limitatore di apertura: Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.


Paraspifferi: a caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

Spioncino: grandangolare a 180°.

Guarnizione: Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

**PORTA BLINDATA
FORNITA**

DI SERIE



INTERNO
BIANCO



ESTERNO
NOCE

ACCESSORI



ARGENTO
SPAZZOLATO

COLORI PRONTA CONSEGNA

DI SERIE



Noce



Bianco

OPTIONAL



Mogano Scuro



Olmo Sabbia




Wengè Matrix



Noce Chiaro



Ciliegio



Frassino Poro Bianco



Milk Grigio

**PRONTA
CONSEGNA**

OPTIONAL

Serie quadra

Riscontro elettrico

Maniglioni



Lunghezza
cm 80
Interasse
cm 61