



Selectacryl

Inchiostro brillante destinato alla stampa su **P.V.C. auto-adesivo, polimetacrilato di metile, ABS e polistirolo**. Asciuga a temperatura ambiente.

Tinte Coloriflex System

	Ref. da 1 lt		Ref. da 1 lt
BIANCO	337.20.10	CICLAMINO	337.20.40
GIALLO LIMONE	337.20.15	VIOLA	337.20.45
GIALLO ORO	337.20.20	BLU	337.20.50
ARANCIO	337.20.25	BLU REALE	337.20.52
ROSSO SCARLATTO	337.20.07	VERDE SMERALDO	337.20.55
ROSSO VIVO	337.20.30	NERO	337.20.60
BASE DA TAGLIO E VERNICE SOVRASTAMPA	337.20.80	BASE OPACIZZANTE	337.20.85

Tinte Metallizzate

	Ref. da 1 lt
ARGENTO	337.20.75
ORO N°1	337.20.65



Caratteristiche tecniche

Aspetto	Brillante
Densità media	1,05
Viscosità	10±1 Pa.s
Asciugatura all'aria	15 min a 20°C
Asciugatura in tunnel in aria	2 min a 50°C
Potere coprente per opacità	medio o variabile a seconda delle tinte Coloriflex , fatta eccezione del bianco del nero e delle tinte metallizzate
Rendimento in superficie	50 m ² /l con tessuto 120-34 fili 38 m ² /l con tessuto 100-40 fili
Resistenza alle intemperie	Eccellente, buon mantenimento della brillantezza
Tenuta alla luce	Eccellente, da 7 a 8 secondo la scala dei blu
Diluente accelerante	4905
Diluente allungamento	4920 o 4941
Diluente ritardante	4960, Retargel o XG 900
Diluente ancoraggio	4903
Diluente a spruzzo	XC 876
Diluente speciale "finesse"	4965
Solvente di pulizia: manuale	2881 o 2891
Solvente di pulizia: lavatela	2881
Stoccaggio e scadenza	Vedere etichettatura



Utilizzo

L'inchiostro **SELECTACRYL**, per la sua considerevole vivacità delle tinte ed il suo aspetto semi-opaco, è destinato alla stampa degli auto-adesivi e delle insegne luminose. Generalmente, viene raccomandato per la stampa del P.V.C. auto-adesivo, del P.V.C. rigido, del polimetacrilato di metile, dell'ABS e del polistirolo. Aggiungere dal 10 al 20% di base matante a seconda dell'aspetto desiderato. Per la stampa su styrene cristallo diluire esclusivamente con i diluenti 4941 o 4960. Si sconsiglia l'utilizzo di questo inchiostro su P.V.C.

Tossicologia

Gli inchiostri **SELECTACRYL**, sono fabbricati senza sali di metalli pesanti ed in particolare piombo. Sono conformi alla normativa EN 71-3.

**Consultare la scheda di sicurezza disponibile gratuitamente sul nostro sito
www.quickfds.com**