



Urethal

Inchiostro bicomponente avente proprietà d'aderenza su diversi supporti (ABS, PVC flessibile, auto-adesivi- polietilene trattato, polipropilene trattato, vetro) ed una considerevole resistenza alla luce ed ai raggi U.V.

Tinte Coloriflex

Ref. da 1 kg		Ref. da 1 kg	
BIANCO	357.20.11	CICLAMINO	357.20.51
GIALLO LIMONE	357.20.21	VIOLA	357.20.53
GIALLO ORO	357.20.23	BLU	357.20.61
ARANCIO	357.20.31	BLU REALE	357.20.63
ROSSO SCARLATTO	357.20.07	VERDE SMERALDO	357.20.71
ROSSO VIVO	357.20.43	NERO	357.20.81
CATALIZZATORE URETHAL da 150 gr	357.08.03	BASE MATANTE	357.20.90
CATALIZZATORE URETHAL da 1 kg	357.20.03	BASE di TAGLIO e VERNICE DI SOVRASTAMPA	357.20.91

II



Tinte Quadri Thixo

Ref. da 1 kg	Ref. da 1 kg
GIALLO quadri thixo 357.20.50	MAGENTA quadri thixo 357.20.52
CIANO quadri thixo 357.20.54	BASE quadri thixo 357.20.57
NERO quadri thixo 357.20.56	

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Brillante
Densità media	1,10
Viscosità	8±2 Pa.s
Asciugatura all'aria	Manipolabile 75 min Impilabile 12 ore Polimerizzazione completa 72 ore
Asciugatura in tunnel IR	Prove preliminari
Rendimento in superficie	43 m ² /kg con tessuto 100-40 fili
Resistenza particolare	Eccellente ai prodotti chimici
Resistenza alle intemperie	Eccellente
Tenuta alla luce	Eccellente
Diluente allungamento	4904
Diluente ritardante	4960
Diluente a spruzzo	XC 876
Solvente di pulizia: manuale	2881 o 2891
Solvente di pulizia: lavatieri	2881
Stoccaggio e scadenza	Vedere etichettatura



Modo d'utilizzo

Gli inchiostri **URETHAL** si miscelano con il catalizzatore URETHAL in rapporto ponderale del 15% ad eccezione del BIANCO, dove questo rapporto è del 10%.

La durata in barattolo della miscela è superiore a 8 ore a 20°C. L'aumento della temperatura riduce la durata e il tempo d'utilizzo. Le prestazioni definitive sono ottenute dopo 72 ore di asciugatura

Gli inchiostri **URETHAL** sono miscelabili tra loro

Il telaio deve essere pulito subito dopo la stampa.

Per un'applicazione a pennello diluire al 25% con il diluente d'allungamento 4904.

La base di taglio è anti UV

Tossicologia

Gli inchiostri **URETHAL**, sono fabbricati senza sali di metalli pesanti ed in particolare piombo.

Sono conformi alla normativa EN 71-3.

**Consultare la scheda di sicurezza disponibile gratuitamente sul nostro sito
www.quickfds.com**