



### **CAD-COLOR SubliFlock**

Utilizza questo leggero materiale per creare vivaci loghi e disegni su qualsiasi tessuto sublimato senza problemi di "sanguinamento".

Resiste a ripetuti lavaggi, mantenendo il tessuto morbido e colori brillanti.

#### **Caratteristiche:**

Poliuretano

Senza PVC

Spessore 570µm

Colore bianco

Finitura opaca

Non estensibile

Printable Digital Media

Inchiostri a sublimazione

Disponibile in bobine da 50 cm x 25 m.

#### **Tessuti consigliati:**

100% cotone

100% poliestere

Misto cotone/poliestere.

**Note di taglio:** eseguire tagli di prova per assicurare la corretta profondità della lama durante il taglio.

#### **Istruzioni per l'applicazione:**

Temperatura a 170 ° C

Durata 30 secondi

Pressione bassa (#1-3 su Hotronix)

Spellicolare a freddo.

**Consigli di lavaggio:** per migliori risultati lavare l'indumento al rovescio a 40 °C usando un detergente delicato. Non usare la candeggina. Non stirare direttamente sulla stampa. Asciugare a bassa temperatura. Non lavare a secco. Naturale invecchiamento dei colori dopo ripetuti lavaggi.

**Conservazione:** conservare in luogo asciutto e fresco. Evitare l'esposizione al calore, alla luce del sole e all'umidità.

