



Prima

La tesatrice **PRIMA**, a differenza di quasi tutte le tesatrici esistenti, non effettua la trazione del tessuto mediante delle pinze, ma secondo una linea continua che consente una tensione perfetta e costante del tessuto in ogni punto.

La tessitura del tessuto avviene esattamente nel senso della trama del tessuto stesso. Inoltre, con l'applicazione delle tecniche di fissaggio del tessuto senza punti metallici, ma con speciali collanti, la **PRIMA** permette una grande facilità di operazione sia su cornici in legno, che su cornici metalliche. Il modello Prima è disponibile in 4 formati massimi di tessitura.



- MODELLO A - cm. 200x120
- MODELLO B - cm. 100x180
- MODELLO C - cm. 100x110
- MODELLO miniprima - cm. 60x80

Trazione lineare. A differenza di quasi tutte le tesatrici esistenti nella **PRIMA**, la trazione non è effettuata con pinze e quindi discontinua per gli intervalli tra una pinza e l'altra, ma secondo una linea continua, cosicché in tutti i punti il tessuto è ugualmente sollecitato nella operazione di tessaggio, tanto nel senso della trama e della catena del tessuto.

Tessitura in diagonale del tessuto. Questa si realizza senza alcun inconveniente di deformazione della maglia perché viene fatta dalla tesatrice esattamente nel senso della trama.

Incollaggio del tessuto senza punti metallici. Con l'applicazione delle recenti tecniche di fissaggio del tessuto senza punti metallici ma con delle speciali colle a presa immediata, la Tesatrice Serigrafica permette con grande facilità l'operazione non solo su cornici di legno ma anche su cornici metalliche.