



### CAD-CUT Sportsfilm

Sottile e resistente, film semi-lucido, perfettamente ideale per il taglio di dettagli medio-piccoli. Facile da rimuovere, migliora la redditività. Soft-touch e sensazione di leggerezza, supporto medio tack.

#### Caratteristiche:

Poliuretano

Spessore 80µm

Finitura semi-lucida

Colori disponibili 26

Non estensibile

Carrier adesivo

Dettagli medio-piccoli

Può essere utilizzato in multi-applicazione solo come ultimo strato

Lama di taglio 45°

Senza PVC

Disponibile in bobine da 50 cm x 25 m.

#### Tessuti consigliati:

100% cotone

100% poliestere \*

Misto cotone/poliestere.

\* - effettuare test prima della produzione -

**Note di taglio:** prima di iniziare una produzione si consiglia di effettuare dei test. Le impostazioni del taglio devono considerare anche l'usura della lama. Per un taglio ottimale, mantenere una linea di spessore di almeno 1.5 mm (1/16") per lettere e loghi.

#### Istruzioni per l'applicazione:

Temperatura a 130 ° C per 10 secondi

Temperatura a 150 ° C per 5 secondi

Pressione media (#4-6 su Hotronix)

Spellicolare a freddo.

**Multi-Colour Design:** applicare lo sfondo per 2-4 secondi, spellicolare a caldo/freddo. Ripetere per gli altri colori. Terminare con ultima applicazione per 13-15 secondi. Spellicolare a caldo/freddo.

**Consigli di lavaggio:** lavare in lavatrice a una temperatura fino a 60 ° con un detergente delicato. Non usare la candeggina. Asciugare in asciugatrice a un'impostazione media. Non lavare a secco. Possibilità di stirare direttamente sulla stampa.

**Conservazione:** conservare in luogo asciutto e fresco. Evitare l'esposizione al calore, alla luce del sole e all'umidità.

