



### CAD-CUT Poly-TWILL

Crea un fantastico e ricco look con Pressure Sensitive Poly-TWILL. Accompagnato con adesivo "peel and stick", che consente il facile posizionamento delle grafiche senza che queste si attacchino al supporto. L'esclusivo adesivo PSA2 Needle Glide™ aiuta a prevenire eventuali problemi con aghi e sfilacciamenti.

#### Caratteristiche:

- Poliestere
- Spessore 390µm
- Finitura opaca
- Colori disponibili 25
- Non estensibile
- Carrier non adesivo
- Dettagli grandi
- Può essere utilizzato in multi-applicazione solo come ultimo strato
- Multi-pressatura
- Lama di taglio 60°
- Alta pressione (Roland TWILL blade)
- Senza PVC
- Disponibile in bobine da 43 cm x 25 m.

#### Tessuti consigliati:

- 100% cotone
- 100% poliestere
- Misto cotone/poliestere
- Nylon intrecciato
- Nylon maglia fine
- Nylon maglia grossa
- Misto acrilico
- Raso
- Cordura®
- Pelle
- Tessuti di lana.

Note di taglio: prima di iniziare una produzione si consiglia di effettuare dei test. Le impostazioni del taglio devono considerare anche l'usura della lama. Per un taglio ottimale, mantenere una linea di spessore di almeno 5 mm (3/16") per lettere e loghi.

#### Istruzioni per l'applicazione:

- Temperatura a 160 ° C
- Durata 10 secondi, successivamente 3-5 secondi, strato finale 18-20 secondi
- Pressione media (#4-6 su Hotronix).



**Multi-Colour Design:** applicare lo sfondo per 3-5 secondi, spellicolare a freddo. Ripetere per gli altri colori. Terminare con ultima applicazione per 18-20 secondi. Spellicolare a freddo.

**Consigli di lavaggio:** lavare in lavatrice a una temperatura fino a 40 ° con un detergente delicato. Non usare la candeggina. Asciugare in asciugatrice a un'impostazione media. Pressure Sensitive Poly-TWILL® può essere lavato a secco.

**Conservazione:** conservare in luogo asciutto e fresco. Evitare l'esposizione al calore, alla luce del sole e all'umidità.

