



BOX JET

BOX JET



STAMPANTE INDUSTRIALE

PER UNA MARCATURA FINO A 50MM DI ALTEZZA

MATERIALE:
MARCATORE PORTATILE PER
IMPIEGHI GRAVOSI,
COSTRUITO IN
TECNOPLIMERO PA6+35GF
AD ALTISSIMA RESISTENZA
MECCANICA E ALL'USURA.

UTILIZZO:
MASSIMA PRECISIONE GRAZIE AL
LASER DI PUNTAMENTO, TACCHE
LATERALI RICHIUDIBILI E DOPPI
PULSANTI DI ATTIVAZIONE.
SCANNER CODICI A BARRE E 2D.

TECNICA:
MECCANICA DI PRECISIONE
CON MOTORE BRUSHLESS,
GUIDA IN ACCIAIO E
SISTEMA ANTI-POLVERE
PER LAVORARE ANCHE
NEGLI AMBIENTI PIÙ
DIFFICILI.



BOX JET

3IN1

- PUÒ ESSERE IMPIEGATO PER L'UTILIZZO IN ESTERNO, GRAZIE A QUATTRO BATTERIE RICARICABILI DI LUNGA DURATA AGLI IONI DI LITIO
- MARCATURA IN LINEA AD OGGETTO FERMO
- MARCATURA DA BANCO CON UNA STRUTTURA APPOSITA ED UN SISTEMA DI ATTIVAZIONE STAMPA A PEDALE

DA OGGI, I 25 MM DIVENTANO 50MM, RADDOPPIA L'ALTEZZA, MOLTIPLICANDO LE POSSIBILITÀ DELLA MARCATURA UTILIZZANDO LA STESSA CARTUCCIA. GRAZIE AL SISTEMA DI SPOSTAMENTO DINAMICO, BOX-JET SUPERA I LIMITI STANDARD ARRIVANDO FINO A 50 MM DI STAMPA.



Modello	BOX JET
Tecnologia	TIJ 2.5 Thermal Inkjet Technology
Inchiostri	Base Acqua e Base Solvente
Risoluzione	Verticale: 300 dpi, Orizzontale 1200 dpi;
Puntatore Laser	per individuazione inizio stampa;
Scanner	per codici a barre e codici 2D con funzione scan & print;
Protocollo di comunicazione	HTTP, TCP, MODBUS-TCP
Schermo	Touch screen capacitivo da 5", risoluzione 800*480
Dimensioni e peso	(H*I*L): 210*115*190 mm kg 1,5 (batterie e cartuccia comprese)
Codici a barre stampabili	Codebar, EAN 13, Code25, Code39, Code93, Code128, UPCA, UPCE, EAN, ITF14 QR, Datamatrix, PDF417, Maxicode; GS1: QR, Datamatrix, Code28
Lingua	Italiano, Cinese, Inglese, Koreano, Russo, Spagnolo, Giapponese, Francese, Tedesco, Turco, Indonesiano, Ungherese, Portoghese.
Tastiera	Cinese, Inglese, Koreana, Russa, Spagnola, Giapponese, Francese, Tedesca, Ungherese, Greca ecc...
Contatori	Contatori tradizionali e personalizzabili
Altezza caratteri	1~25.4mm
Interfaccia	USB 2.0 - RJ45 - Connettore M12 - (8pin)
Batteria	Quantità: 4 batterie ricaricabili con alta durata (3200mAh) Vtaggio: 3,6V - 3200 mAh x 4 - 10A - Durata: fino a 10 ore in stand-by
Ambiente	Utilizzo: -10°C-- +55°C; 10%-85%RH Stoccaggio: -20°C-- +70°C; 10%-90%RH
Gestione cartuccia	Riconoscimento automatico del tipo d'inchiostro e scelta dei migliori parametri di stampa. Misura automatica del consumo dell'inchiostro
Certificazioni	CE, FCC



U.I.F.A.T. srl - Sede legale e operativa: Via Varese, 5/7 - 20045 Lainate (MI)
Tel. 02 93 57 26 04 - info@uifat.com - www.uifat.com