



TM |



STAHL'S
a GroupeSTAHL company



CAD-CUT Soft Metallic

Crema una morbida finitura metalizzata per la decorazione tessile.
Viene fornito su un supporto in poliestere auto-adesivo.

Caratteristiche:

Poliuretano

Cromato ed elastico

Sottile e facile da spellire

Spessore 63 µm

Colori disponibili 15

Carrier auto - adesivo

Disponibile in bobine da 50 cm x 25 m

Tessuti consigliati:

100% cotone

100% poliestere *

Misto cotone/poliestere

* - effettuare test prima della produzione -

Note di taglio: prima di iniziare una produzione si consiglia di effettuare dei test. Le impostazioni del taglio devono considerare anche l'usura della lama. Per un taglio ottimale, mantenere una linea di spessore di almeno 1.5 mm (1/16'') per lettere e loghi.

Istruzioni per l'applicazione:

Temperatura a 150 °C

Durata 10 secondi

Pressione media (#4-6 su Hotronix)

Spellicolare a freddo

Multi-Colour Design: applicare lo sfondo per 2-4 secondi, spellicolare a caldo/freddo. Ripetere per gli altri colori. Finire con l'applicazione finale per 13-15 secondi. Spellicolare a freddo.

Consigli di lavaggio: lavare in lavatrice a una temperatura fino a 40 ° con un detergente delicato. Non usare la candeggina. Non lavare a secco. Non stirare direttamente sulla stampa (usare foglio di protezione).

Conservazione: conservare in luogo asciutto e fresco. Evitare l'esposizione al calore, alla luce del sole e all'umidità.

