



UI-JET H 2.5

© Stampante portatile
con o senza scanner

H 2.5

Stampante inkjet ad alta risoluzione



UI-JET H 1.2

© Stampante portatile
con o senza scanner

H 1.2

Stampante inkjet ad alta risoluzione



© Due versioni
disponibili

basic

scanner



Caratteristiche principali

- Materiale robusto ed anti-interferenze
- Lunga durata delle batterie, 10+ ore in stand-by
- Design ergonomico ed industriale
- Touchscreen HD da 6.5"
- Sistema operativo LINUX personalizzabile
- Scanner integrato (optional) e WiFi

Parametri


Tecnologia	HP TIJ 2.5 Thermal Inkjet Technology
Risoluzione	Verticale: 300 dpi;
Protocollo di comunicazione	HTTP, TCP, MODBUS-TCP
Schermo	Touch screen capacitivo da 6.5" , risoluzione 800*480
Dimensioni	(H*I*L): 231.5*55.7*177mm (Guida con ruote)
	(H*I*L): 231.5*83.3*177mm (Guida con rulli)
Lingua	Italiano,Cinese, Inglese, Koreano, Russo, Spagnolo, Giapponese, Francese,Tedesco, Turco, Indonesiano, Ungherese, Portoghese.
Tastiera	Cinese, Inglese, Koreana, Russa, Spagnola, Giapponese, Francese, Tedesca, Ungherese, Greca ecc...
Contatore	Contatore tradizionale o personalizzabili
Altezza caratteri	UI-JET H 2.5 (1~25.4mm) – UI-JET H 1.2 (1~12.7mm)
Tipi di codici a barre	Codebar, Code25, Code39, Code93, Code128, UPCA, UPCE, EAN, ITF14
	QR, Datamatrix, PDF417, Maxicode; GS1: QR, Datamatrix, Code28
Formato data	Formati data flessibili
Interfaccia	Interfaccia USB 2.0
Batteria	Quantità:4 batterie ricaricabili con alta durata(3200mAh)
	Voltaggio:3,6V - 3200 mAh x 4 - 10A - Durata: fino a 10 ore in stand-by
Gestione cartucce	Riconoscimento automatico del tipo d'inchiostro e scelta dei migliori parametri di stampa.
	Misura automatica del consumo dell'inchiostro
Ambiente	Utilizzo: -10°C -- +55°C; 10%-85%RH
	Stoccaggio: -20°C -- +70°C; 10%-90%RH
Certificazioni	CE, FCC

Foto prodotto




Formati ISPM-15

24 x 195 mm



25 x 37 mm



25 x 80 mm

