



PRINTING  
DRYING  
HUMIDITY  
**SOLUTIONS**

[www.uifat.com](http://www.uifat.com)

# UI-JET 1

Stampante a getto d'inchiostro  
ad alta risoluzione



#### Touch Screen

Touch screen LCD da 5 pollici 800x480;



#### Codici a Barre

Possibilità di stampare codici a barre;



#### Input / Output

USB, Ethernet e RS232;



#### Alta Risoluzione

Alta risoluzione fino a 600DPI;



#### Font

Supportati diversi font di scrittura;



#### Smart Detection

Grande facilità nel rilevare dispositivi esterni;



#### Supporti per Database

Il software del PC supporta database esterni MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008 etc...



#### Rilevamento livello inchiostro

Sistema di rilevamento automatico per il volume residuo di inchiostro.



PRINTING  
DRYING  
HUMIDITY  
SOLUTIONS

[www.uifat.com](http://www.uifat.com)

## Caratteristiche

### Lingue selezionabili

Cinese, Inglese, Giapponese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese e Russo.

### Font

Carattere predefinito Arial.  
Possibilità di caricare qualsiasi altro tipo di font.

### Codici a barre

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR  
(E' possibile aggiungere altri formati di codici a barre)

### Formato data

Disponibilità di vari formati data (data di produzione, data scadenza, ecc...)

### Contatori

Facile regolazione per numerazione sequenziale e per n. di lotto.

### Velocità di stampa

La velocità di stampa può essere impostata, con controllo automatico o usando un sincronizzatore esterno

### Multi-gestione

Password di protezione multi-livello (Operatore, Tecnico e Amministratore)

### Supporto database esterni tramite software PC

MS Excel, MS Access, SQL;

### Acquisizione dati dall'esterno

RS-232, Ethernet e USB



## Parametri Tecnici

### Tecnologia

HP TIJ2.5, utilizza scheda driver HP per l'affidabilità della qualità di stampa

### Dimensioni

(H\*W\*D): 142\*65\*98mm/ 5.6\*2.6\*3.9 pollici  
(copertura anti-urto non inclusa)

### Alimentazione elettrica

AC 90V-240V/50-60HZ, 60W; (adattatore dedicato)

### Altezza stampabile (mm)

1~12.7mm

### Velocità di stampa

0-60 m/min(300 DPI);

### Risoluzione di stampa

50~600DPI

### Connessione

- 1) Ethernet: 100Mb/s, controllo sincronizzato di più dispositivi tramite PC
- 2) USB2.0: Supporto U-Disk;
- 3) DB15: per dispositivi esterni come fotocellula, sincronizzatore o collegamento kit allarme.

### Oggetti di stampa

Codici a barre, caratteri alfanumerici, loghi, data/ora, data di scadenza, codice turno, contatore, codice lotto.

### Interfaccia

- 1) LCD touch screen da 5 pollici 800x480
- 2) Schermo orientabile a 90°

### Gestione inchiostro

- 1) Riconosce automaticamente il tipo di inchiostro e identifica i parametri ottimali di stampa
- 2) Usare esclusivamente inchiostri originali UIFAT
- 3) Sistema di rilevamento automatico per il volume residuo di inchiostro

### Montaggio

Supporti per il montaggio di lato, dall'alto e supporto anti-shock

### Certificazione di produzione

CE, FCC; garanzia 24 mesi

### Ambiente

- 1) Ambiente di lavoro: -10°-- +55°C; 10%-85%RH
- 2) Ambiente di stoccaggio: -25°-- +80°C; 10%-90%RH

## Soluzione inchiostro

- 1) Cartucce da 42ml, 370ml e 350ml della tecnologia HP TIJ2.5.
- 2) Vari tipi di colori d'inchiostro: nero, rosso, verde e blu
- 3) Materiali porosi, semi-porosi e non porosi.

**U.I.F.A.T. srl**

Via Varese 5/7 • 20020 Lainate (MI) Italy

Tel. +39 02 9357 2604 • fax +39 02 9357 2592

[www.uifat.com](http://www.uifat.com) • [info@uifat.com](mailto:info@uifat.com)

P.IVA 0990514159

