COMARO
ENGENHARIA



RAD

REVESTIMENTO DE ALTO DESEMPENHO

CASES DE SUCESSO



Bem Brasil Alimentos
11.000m² de Revestimento



Terra Nova Land Rover
4.000m² de Epóxi



FIAT
11.500m² Epóxi
8.500m² Uretano
Impermeabilização com membrana P.U
4.200m²



Lojas DMA
Mais de 50.000m² de Lapidação



BIOLAB
Uretano 13.000 m²
Epóxi 13.000 m²
Pintura poliuretano 13.000 m²



Café 3 Corações
5.832 m² de Lapidação



Ed Tocantins
3.964 m² de Lapidação



Somai
2.184 m² de Lapidação



Fibrasa
1.476 m² de Uretano



Eleven Botanico Shopping
Epoxi 3.351 m²



Canguru
2.205m² de Revestimento Cimentício Lapidado



LOG Betim
3.270m² de Polimento



PHV Aimores
1.693m²
Pintura Epoxi



Denso
1.506 m² de Lapidação



Valmet
9.985m² Epoxi



Imobiliária Donnabel
Galpão G9
9.554 m² de Lapidação
2025



Tercasa Engenharia
Sempre Tem Atacado
4.923 m² de Lapidação
2025



Tercasa Engenharia
Vem Atacado
2.520 m² de Lapidação
2025

MÁQUINAS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

- **LASER SCREED**
- **COOPERHEAD**
- **MINISCREED**
- **TRIPLE ROLLER** (PAVIMENTADORA)
- **RÉGUA TRELIÇADA**

- **ACABADORAS SIMPLES**
- **ACABADORAS DUPLAS**
- **POLITRIZES** (LAPIDAÇÃO)
- **SPREADER**
- **AIRLESS**

POLITRIZ LAVINA L-30



- Mudança de posição mais rápida.
- Estrutura redesenhada, permitindo a troca de ferramentas de forma mais prática.
- Amortecedores na fixação das cabeças, proporcionando menor vibração do equipamento.
- Compartimento interno de armazenamento.
- Acionamento planetário com corrente.



EPÓXI

O sistema epóxi é composto por uma resina de alta performance que, quando curada, forma uma camada sólida e durável sobre o piso. Ideal para ambientes industriais e comerciais, oferece excelente resistência química, mecânica e a abrasão, além de ser de fácil manutenção. Sua aplicação é versátil, podendo ser realizada em diferentes acabamentos, como pintura, autonivelante ou texturizado, proporcionando um piso resistente, liso e esteticamente agradável.



URETANO

O Uretano é um composto tricomponente de base uretânica, com propriedades antibacterianas. Além de oferecer excelente apelo estético, proporciona alta resistência química e mecânica, sendo ideal para pisos de concreto em ambientes industriais e comerciais. Sua flexibilidade e durabilidade garantem proteção eficaz contra desgastes, impactos e produtos químicos.



LIMPEZA DIAMANTADA

O sistema de limpeza diamantada consiste no polimento superficial do piso utilizando abrasivos metálicos (de grão 120 a 400, conforme a necessidade do piso). O processo inclui a aplicação de um densificador de superfície, composto por fluorsilicato de sódio e/ou magnésio, que proporciona maior resistência ao piso. O acabamento é finalizado com a aplicação de cera industrial, resultando em um brilho acetinado e durável.



TRATAMENTO DE JUNTAS LÁBIO POLIMÉRICO

O sistema de tratamento Lábio Polimérico é realizado com argamassa tricomponente de base epoxídica, enriquecida com agregados minerais e metálicos. Desenvolvido para a recuperação ou reforço de juntas em áreas de tráfego intenso e sujeitas a impactos, proporciona alta resistência e durabilidade, garantindo a integridade das juntas em ambientes exigentes.



LAPIDAÇÃO DE PISO

O sistema de lapidação MDS baseia-se na vitrificação do piso cimentício através de polimento, utilizando uma sequência de 11 abrasivos diamantados, cobreados e resinado (de grão 36 a 3000). O processo inclui a aplicação de um densificador de superfície, composto por fluorsilicato de sódio, magnésio ou lítio (quando há exigência de brilho extremo), proporcionando ao piso maior resistência e brilho.



TRATAMENTO DE JUNTAS SELANTE PU E EPÓXI SEMI-RÍGIDO

O tratamento de juntas, utilizando selante PU ou epóxi semirrígido, tem como principal finalidade promover a vedação das juntas, evitando a penetração de sujidades, produtos químicos utilizados na limpeza e água. Esses agentes agressivos podem facilitar a quebra das juntas.



SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

O sistema de impermeabilização baseado em poliuretanos alifáticos cria, após a cura, uma membrana flexível e altamente resistente, proporcionando uma barreira de proteção eficiente contra a umidade.

Sua capacidade de aderir a diversos substratos e sua resistência mecânica tornam-no ideal para lajes e pisos sujeitos a movimentações estruturais e variações térmicas.

PENSOU RAD ,
PENSOU COMARO ENGENHARIA!

APLICAÇÕES TÉCNICAS

	Desgaste Mecânico	Impacto de Cargas Pontuais	Resistência Química	Facilidade de Higienização	Condutividade / Anti- Estático	Choques Térmicos	Aspecto Antiderrapante	Resistência a Raios U.V	Opções de Cores
Pintura epóxi baixa espessura									
Pintura epóxi alta espessura									
Autonivelante epóxi									
Multicamada epóxi									
Pintura poliuretânica									
Verniz poliuretânico									
Autonivelante poliuretânico									
Autonivelante uretânico									
Argamassado uretânico									

Não indicado
Pouco Indicado
Opção Correta

COMARO
ENGENHARIA

(31)98408-1989
comercial@comaro.com.br

comaroengenharia
comaro engenharia
www.comaro.com.br