



FICHA TÉCNICA

DF-421

antes HCP3



Guante tejido HDPE, color gris con recubrimiento de poliuretano gris en palma.



BENEFICIOS

- Cómodo.
- Buen agarre.
- Alta sensibilidad.
- Excelente flexibilidad y destreza.
- Riesgo suficiente al corte.



OPERACIÓN

- Manejo de piezas metálicas, cerámicas, plásticas, etc.
- Excelente opción para el manejo de materiales en todos los almacenes y trabajos en general.



INDUSTRIA



Maquiladora



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja



DISPONIBLE CON
TCR

Tallas
5 - 10



EN16350



EN 388



4342B



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.