



# FICHA TÉCNICA

## DF-421

antes HCP3



Guante tejido HDPE, color gris con recubrimiento de poliuretano gris en palma.



### BENEFICIOS

- Cómodo.
- Buen agarre.
- Alta sensibilidad.
- Excelente flexibilidad y destreza.
- Riesgo suficiente al corte.



### OPERACIÓN

- Manejo de piezas metálicas, cerámicas, plásticas, etc.
- Excelente opción para el manejo de materiales en todos los almacenes y trabajos en general.



### INDUSTRIA



Usos Generales



ALTA  
DESTREZA



TEMPERATURA  
AMBIENTE




BAJO  
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /  
caja



DISPONIBLE CON  
TCR



Tallas  
5 - 10



ANSI  
CUT LEVEL  
**A2**



EN16350  
**4342B**



EN 388  
**4342B**



# LIMITACIONES DE USO

## 1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

## 2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.