



FICHA TÉCNICA

DF-A23

antes KS-350



Guante tejido de blend de Kevlar® stretch, color amarillo con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma.



BENEFICIOS

- Respirable.
- Alta destreza y flexibilidad.
- Alta resistencia a la abrasión y corte.
- Gran agarre en aplicaciones con ligera presencia de aceite



OPERACIÓN

- Manejo de piezas cerámicas en seco o húmedo en donde el riesgo al corte está presente.
- Ideal para procesos de soldadura spot, en donde se manipulan piezas metálicas calientes.



INDUSTRIA



Metal mecánica



Usos Generales



ALTA
DESTREZA



TEMPERATURA
MEDIA



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes y abrasión.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.