



FICHA TÉCNICA

DF-A33R



Guante tejido de blend de Kevlar® stretch, color negro con recubrimiento de nitrilo espumado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



BENEFICIOS

- Respirable.
- Alta destreza y flexibilidad.
- Alta resistencia a la abrasión y corte.
- Gran agarre en aplicaciones con ligera presencia de aceite.
- El TCR brinda una mayor duración al guante ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



OPERACIÓN

- Manejo de piezas cerámicas en seco o húmedo en donde el riesgo al corte está presente.
- Ideal para procesos de soldadura spot, en donde se manipulan piezas metálicas calientes.



INDUSTRIA



Metal mecánica



Maquiladora



MEDIANA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LIGERA PRESENCIA DE GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
5 - 10



EN 388
4X43C



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.