



FICHA TÉCNICA

DF-B34I

antes HC-300I



Guante tejido de blend de polietileno de alta densidad (HDPE) y fibra de vidrio, color gris con recubrimiento de nitrilo arenado negro en palma y dedos con aditamentos.



BENEFICIOS

- TPR fluorescente.
- Amortigua vibración.
- Forro de guante de HPPE.
- Protección laboral de alta gama.
- Desvía golpes de impactos de las manos.



OPERACIÓN

- Manejo de piezas pesadas que puedan atrapar las manos o partes de ella, manejo de tubería, placas metálicas, etc.



INDUSTRIA



Metal mecánica



Maquiladora



MEDIANA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



BAJO
(LICERA PRESENCIA DE GOTAS)



60 pares /
caja



Tallas
7 - 10



ANSI / ISEA 138



ANSI
CUT LEVEL
A3



EN 388

4X42CP



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.