



FICHA TÉCNICA

DF-B3CR



Guante tejido HDPE, color gris jaspe con recubrimiento 3/4 de nitrilo laminado gris, nitrilo arenado negro en palma y TCR entre dedo pulgar e índice.



BENEFICIOS

- Suficiente agarre.
- Dispersión de aceites.
- Buena resistencia al corte.
- Resistencia a la abrasión.
- Alta impermeabilidad ante lubricantes.
- El TCR brinda una mayor duración al guante ya que protege el área de mayor desgaste y exigencia abrasiva.



OPERACIÓN

- Para procesos metálicos en donde existe alto riesgo de corte y alta presencia de aceite.
- El recubrimiento de nitrilo arenado le brinda un excelente agarre.



INDUSTRIA



Maquiladora



BAJA
DESTREZA



TEMPERATURA
AMBIENTE



MEDIO
(PRESENCIA DE ACEITE O GOTAS)



120 pares /
caja

Tallas
6 - 10



EN 388



4X43F



GUANTES INTERNACIONALES

“Seguridad y confort para el atleta industrial”



LIMITACIONES DE USO

1. Protección específica:

- Diseñado para riesgos mecánicos: cortes, abrasión, impacto en dorso de la mano y vibración ligera.
- No ofrece protección contra riesgos eléctricos, fuego, altas temperaturas, o químicos.
- No usarse para soldar.

2. Integridad del guante:

- **No usar** si presenta desgaste excesivo, roturas, o pérdida significativa del recubrimiento o daños visibles en la palma o dedos.